

#### TECHNOLOGIE

Natuurlijk

#### PRODUCTTYPE

Olie & was

#### PRODUCTOMSCHRIJVING

Makkelijk te gebruiken transparante olie met hoog indringend vermogen. Vooraf gemengde kleuren kunnen worden gecombineerd om andere kleuren samen te stellen.

- Niet benattend
- Goed vullend vermogen
- Sneldrogend



#### KLEUR

Zwart / donkerbruin / gemberbruin / grijs / lichtbruin / wit

0.75 L  
2.5 L

#### MINIMALE HOUDBAARHEID

24 maanden

#### OPSLAGCONDITIES

Houdt de verpakking goed gesloten in een goed geventileerde ruimte bij een gecontroleerde temperatuur tussen de 10 en 30 °C

#### VASTESTOFGEHALTE

58.7% ± 1%

#### DICHTHEID

0,93 +/- 1%

#### AFLEVERVISCOSITEIT

20 ± 2 viscositeit bij levering DIN 4 mm

#### VOORBEHANDELING ONDERGRONDEN

	Vloeren Meubels ruwhouten ondergronden.	P120, P150, P180 P180, P240, P320
	Zeer sterk of wisselend sterk absorberend hout zoals vuren, beuken e.d.	Eerst voorbehandelen met Nature N-IO750 kleurloos om het hout te verzadigen

#### DROGEN BIJ 20°C

Slipbar	vanaf 12 uur
eerste, lichte belasting	vanaf 24 uur
Volledig belastbaar, beloopbaar	vanaf 7 dagen
Inwerktijd met goede verzadiging	vanaf 1 uur

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar beste weten informatie. Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2023-01-09 / 1  
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.

[www.sikkens-wood-coatings.com](http://www.sikkens-wood-coatings.com)

## ALGEMENE INSTRUCTIE

Grondig doorroeren!

Gekleurde blankelak voor binnentoepassingen: alle kleuren kunnen met elkaar worden gemengd. Aanpassing van de kleurintensiteit van een mengverhouding is mogelijk met het product N-Nature IO750. Het product moet rijkelijk worden aangebracht, bijv. met kwast, roller, spuit, (verwarmd) spuitpistool (max. 35°C) gedurende de blootstellingstijd van ca. 60 minuten, moeten plekken waar de olie door het zaagsel is opgenomen, onmiddellijk opnieuw worden gecoat om voldoende bescherming te krijgen en vlekvorming te voorkomen. Na de blootstellingstijd moet het overtollige product grondig worden verwijderd met een rubber wisser of trekker. Test vooraf of het gereedschap oliebestendig is en niet afgeeft. Dekkende kleurlak voor binnen- en buitentoepassingen: Voor buitentoepassingen wordt aangeraden dekkende mengsels met het product te gebruiken om het hout tegen UV-straling te beschermen. Het product moet met een kwast of roller rijkelijk worden aangebracht. Tijdens de blootstellingstijd van ca. 30 minuten moeten plekken waar de olie door het hout is opgenomen onmiddellijk opnieuw worden gecoat om voldoende bescherming te krijgen en vlekvorming te voorkomen. Na de blootstellingstijd wordt de resterende olie over het oppervlak verspreid of verwijderd tot er een aanvaardbare egale ondergrond is verkregen. Voor buitentoepassingen raden we aan om drie lagen aan te brengen met tussentijdse droging 's nachts. Voor de bescherming tegen verwerking van pigmenten (bijv. in tuinmeubilair), raden we aan om als laatste laag een kleurloze beschermende coating met N-Nature IO750 aan te brengen.

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar beste weten informatie. Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2023-01-09 / 1

Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.

[www.sikkens-wood-coatings.com](http://www.sikkens-wood-coatings.com)