RFTARDFR WB



TECHNOLOGIA

Wodnorozcieńczalny

RODZAJ PRODUKTU

Dodatek

OPIS PRODUKTU

Rozwiązania opóźniające ogień dla produktów wodorozcieńczalnych.



RWB - 0.1 L

OKRES PRZECHOWYWANIA

12 miesięcy w oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Trzymać puszki szczelnie zamknięte, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z kontrolą temperatury pomiędzy 10 a 30°C

GESTOŚĆ (CIĘŻAR WŁAŚCIWY)

0,97 +/- 1%

OGÓLNA INSTRUKCJA

DODAWAĆ PODCZAS MIESZANIA OD 0,5% DO 2%. NADMIERNY DODATEK ROZCIEŃCZALNIKA MOŻE DOPROWADZIĆ DO PROBLEMÓW ZE SZTAPLOWANIEM I MIĘKKIEJ POWŁOKI.

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktý Akzovode wodel vojek je obchvované vyjącznie dra profesjonaniego przetworcy przeworcy p jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradcow, techników laboratoryjnych ora techników w zakresie zastosowani, którzy doradzą Państkou zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdatności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów rzez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2024-06-28 / 2 Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorfer Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany. www.sikkens-wood-coatings.com



