

AQUA CREATIVE STAIN

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

TÉCNOLOGIA

Base Agua

TIPO DE PRODUCTO

Teñir

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Un tinte pigmentado base agua con buen poder cubriente para crear tonos de color entre opacos y transparentes, lo que ofrece posibilidades de armonización.

- Pigmentos resistentes a la luz
- La aplicación con brocha aporta un aspecto de tinte rústico
- Largo tiempo en abierto
- Todos los colores se pueden mezclar entre sí para crear una amplia gama de colores estándar y variantes
- Cubra con un acabado transparente base disolvente/agua



COLOR

Transparente / Azul / Negro / Verde / Rojo / Rojo óxido / Violeta / Blanco / Amarillo / Amarillo óxido

1 L
5 L

VIDA ÚTIL

12 meses

CONDICIONES DE ALMACENAJE

Mantener las latas bien cerradas, en un lugar bien ventilado, con temperatura controlada entre 10 y 30°C

CONTENIDO SOLIDO

7-19% ±1 dependiendo del color

DENSIDAD (PESO ESPECÍFICO)

1.00 - 1.11 +/- 1% dependiendo del color

VISSCOSIDAD DE ENTREGA

12 ± 2 Viscosidad en la entrega DIN 4 mm (seg.)

PREPARACIÓN DEL SUBSTRATO



Lijado escalonado de la madera Retire con cuidado el polvo del lijado. La madera de poro grueso debe cepillarse.

P120,
P150,
P180

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicación a pistola y brocha

APLICACIÓN

Presión de pulverización (bar)	1.0-1.5
Tamaño de boquilla (mm)	0.8-1.3

AkzoNobel