

Colourcryl 2K-PUR lak, farvet COC-COLOUR



Produktbeskrivelse	
Beskrivelse	To-komponent, vandfortyndbar, lysægte PUR-lak med indbygget bejdse. Hermed kan overflader, som allerede er belagt med 2K-PUR klarlak, justeres eller ændres i farven. Der kan fås en translucet farvepalet, som giver et billede af de overflader, der skal ændres.

Anvendelsesområde	
Beskrivelse	Næsten alle træmøbler til indendørs brug. åben eller lukket pore lakeringer

Produktdata	
Produktkode	COC-COLOUR
Pakningsstørrelse	5l 25l
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	40 ± 2
VOC-direktiv EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010)	Dette produkt indeholder maks. 74 g/l VOC.
Holdbarhed – original bøtte lukket	min. 1 år

Glansgrader	
Produktnummer	Glanstrin
COC-COLOUR	Colourcryl 2K-PUR lak COC/farve skal lakeres over. Hertil er de vandbaserede klarlakker i Duocryl- eller Variocryl®-serien velegnede. Glansgraden bestemmes af den pågældende afsluttende lak.

Forbehandling Underlag		
	Rå træflader	Først grundes med Duocryl 2K-PUR vandklarlak.
	lukket pore lag	Porer lukkes ved at påføre flere lag Duocryl Filler- og isolergrunder DC-FI.

Forarbejdning	
	Rør godt op!
	Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer".
	Produktet påføres efter sandwich-metoden. Dvs. at der i første omgang foretages en grundering med en farveløs 2K-PUR klarlak (DC/FI). Efterfølgende sker den farvede finish med dette produkt. Til beskyttelse af farven skal der appliceres en farveløs beskyttelseslakering med Duocryl 2K-PUR vandbaseret klarlak eller Variocryl® klarlak i den ønskede glansgrad.

Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer		
	Hærdning	20% of PWH 3200
	Fortynding	Variocryl® Optimizer VO eller ledningsvand
	Forarbejdningstid 20°C, 65% relativ luftfugtighed	op til 4 timer

Påføring		
Sprøjtetryk (bar)	1,5-2,0	110-130
Dysetørrelse (mm)	1.8-2.0	0.23-0.28
Fortyndertilsetning (%)	5-10	0-5
Forarbejdningviskositet DIN 4 mm (sek.)	40	40-50
Påføringsmængde pr. applikation (g/m ²)	100-140	100-140
Rækkeevne pr. påføring (m ² /l)	5-7	5-7

Tørretid @ 20°C	
støvtør	fra 30 minutter
berøringstør	fra 1 time
transportegnet	fra 12 timer
kan slibes	fra 4 timer

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings- og anvendelsesvejledninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2022-05-03 / 7

Efterbehandling

Til beskyttelse af farven skal der appliceres en farveløs beskyttelseslakering med Duocryl 2K-PUR vandbaseret klarlak eller Variocryl® klarlak i den ønskede glansgrad.

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2022-05-03 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood