



Produktbeskrivelse	
Beskrivelse	Vandfortyndbar 1-komponent pore- og fladespartelmasse, hvidpigmenteret.

Anvendelsesområde	
Beskrivelse	Til fyldning af porerne ved grovporet finer og træ samt til udbedring af beskadigede steder inden lakering med vandige, pigmenterede produkter fra Zweihorn®.

Produktdata	
Produktkode	WSP
Pakningsstørrelse	400 g
Leveringsviskositet	pastøs
Holdbarhed - original bøtte lukket	min. 1 år

Forbehandling Underlag		
	Rå træflader	P120, P150, P180

Forarbejdning	
	Påføringen sker med en japanspatel, således at træporerne fyldes, og der kun bliver lidt eller slet intet materiale til bage på træet. Efter tørring skal der eventuelt alt efter træporer foretages en ny påføring. Ved store flader appliceres rundhåndet bane for bane.

Tørretid @ 20°C	
kan slibes	fra 3 timer

Efterbehandling	
Efter forudgående slibning med kornstørrelse P280-320 er det til enhver tid muligt med en efterbehandling med samme slags produkt. Når det ønskede fyldningsresultat er nået, er det muligt at opbygge systemet yderligere med vandige produkter fra Zweihorn®.	

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-07-14 / 4

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood