

## SolidoColor SC-T440-10-BW01



### Produktbeskrivning

|             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivning | Tvåkomponentigt, lösningsmedelhaltigt, PU-alkydbaserat pigmenterad färgsystem goda täck- och fyllegenskaper. Färgblandningssystem för framställning av ett mycket stort antal färgtoner enligt Sikkens, RAL, NCS o.s.v. eller efter egen förlaga. |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Användningsområde

|             |                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivning | Nästan alla trämöbler inomhus. Perfekt vid uppbyggnad med primer från SolidoColor- eller QuantumColor-serien. |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Produktdata

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Produktkod                                 | SC-T440-10-BW01 |
| Förpackningsstorlek                        | 20 kg<br>5 kg   |
| Viskositet vid leverans DIN 4mm i sec.     | 75 ± 5          |
| Fasta ämnen i % grundlack                  | 54.7 ± 1        |
| Fasta ämnen i % inkl. standardhärdare      | 44.8 ± 1        |
| Specific weight in kg/l at 20°C            | 1.18 ± 1%       |
| Hållbarhet - originalförpackning försluten | minst 2 år      |

### Glansgrader

|                 |           |                      |
|-----------------|-----------|----------------------|
| Produktnummer   | Glansgrad | DIN 67530 60° vinkel |
| SC-T440-10-BW01 | matt      | 10 ± 5               |

### Förbehandling av underlag

|  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Obehandlade trätytor                                                              | P120, P150, P180                                                                                                                                                                              |
|  | Exotiska träslag / träslag med högt hartsinnehåll Träslag eller MDF i våtutrymmen | Vid uppbyggnad med Solido S- IS130 och ett primer från SolidoColor-serien. Eller vid uppbyggnad med det isolerande primer QuantumColor QC-IP350. Slutslipning av primer med korn P280 - P320. |
|  | Obehandlade trätytor                                                              | Förbehandla så länge med en filler från serien AqualitColor tills en sluten, jämnt yta bildats. Slutslipning av primer med korn P280 - P320.                                                  |

### Bearbetning

|  |                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Rör om ordentligt!                                                                         |
|  | Blanda och applicera produkten enligt beskrivningen under "Härdare Förtunnare Tillsatser". |

### Härdare Förtunnare Tillsatser

|  |                                            |                                                                           |
|--|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | Härdning                                   | 50% HPU 6205 (310.70)                                                     |
|  | Förtunnare                                 | TPU 9302-M (910.17)<br>normal tork<br>TPU 9304-S (910.73)<br>långsam tork |
|  | Brukstid 20 °C, 65 % relativ luftfuktighet | upp till 3 timmar                                                         |

### Applicering

|                                            |         |           |
|--------------------------------------------|---------|-----------|
|                                            |         |           |
| Sprutningstryck (bar)                      | 1.5-3.0 | 110-130   |
| Munstyckets storlek (mm)                   | 1.6-2.0 | 0.23-0.28 |
| Tillsättning av förtunnare (%)             | 10-20   | 0-10      |
| Appliceringsviskositet DIN 4mm (sek.)      | 20-30   | 30-60     |
| Påstrykningsmängd per arbetsförlopp (g/m2) | 120     | 120       |
| Täckförmåga per arbetsförlopp (m2/l)       | 6-8     | 6-8       |

### Torktid @ 20°C

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| dammtorr  | från 15 minuter |
| klibbfri  | från 45 minuter |
| hanterbar | från 12 timmar  |
| slipbar   | från 2 timmar   |

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frångår emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-08-27 / 3