

Speed SP-T290-90



Descriere produs

Descriere	Lac transparent cu luciu puternic PU 3K pe bază de acrilat, rezistent la lumină, cu întărire ultrarapidă și conținut extrem de ridicat de substanțe solide. Produsul este rezistent la lumină și este întărit cu lumină UV (zonă de expunere sau lumină a soarelui). Pentru acest produs aveți nevoie de echipament special. Vă rugăm să contactați expertul dumneavoastră local AkzoNobel.
-----------	---

Domeniu de aplicare

Descriere	Aproape tot mobilierul din lemn din interior. Produsul a fost conceput special pentru acoperirile lemnului nobil, cu pori închiși, lucios.
-----------	--

Date produs

Cod produs	SP-T290-90
Packaging size	5l
Vâscozitate la livrare DIN 4 mm în sec.	17 sec. $\pm$ 2
Durabilitate - recipient original închis	min. 2 ani
Directivă COV Valoare limită admisă de UE pentru acest produs (cat. A/j): 500g/l (2010)	Acest produs conține max.345 g/l COV.

Grade de luciu

Număr produs	Grad de luciu
SP-T290-90	luciu înalt

Pregătire substraturi

	Suprafețe prelucrate cu Speed SP-PF190.	P240 / P320
	Suprafețe cu lac colorat QuantumColor QC-T460-culoare	Aplicați într-o decurs de 3-6 ore, fără șlefuire. A se vedea Indicații speciale.

Prelucrare

	Agitați bine! Se va avea grijă în special la cantitatea exactă de adaos a activatorului.
	Aplicați produsul în strictă conformitate cu toți parametrii, cum ar fi dimensiunea duzei, presiunea, distanța, cantitatea de aplicat etc.
	În timpul prelucrării se va proteja împotriva luminii directe a soarelui pentru a preveni o întărire înainte de vreme.

Agent de întărire Diluant Aditivi

	Întărire Activare	în funcție de greutate: 100 părți de SP-T290-90 100 părți de întăritor HSP 1 2 părți de activator ASP 2 în funcție de volum: 100 părți de SP-T290-90 100 părți de întăritor HSP 1 2,5 părți de activator ASP 2
	Dilutie	
	Timpe de viata	până la 8 ore

Aplicare

Presiune pulverizare (bar)	2.5-3.0
Dimensiune duze (mm)	1,0-1,6
Vâscozitate de prelucrare DIN 4 mm (sec.)	17 $\pm$ 2
Cantitate de aplicat pe metru pătrat (g/m ²)	80-120
Grad de acoperire pe metru pătrat (m ² /l)	7 - 10

Timpe de uscare @ 20°C

lustruibil	după 2 ore Recomandare după 12 ore până la maxim 5 zile
Timpe de uscare de tip flash-off după comandă	după 10 minute
Timpe de expunere cu zonă de expunere	după 10 minute
Perioadă de repaus înainte de prelucrarea ulterioară	după 10 minute

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-08-28 / 6

Speed

Standarde de testare	
	DIN 68861/1B Expunerea chimică a suprafețelor de mobilier
	Rezistență la abraziune conform DIN 68861, partea a 2-a
	EN 71-3 Migrarea metalelor grele solubile
	Certificat general de testare al autorității pentru construcții referitor la propagarea redusă a flăcărilor conform DIN 4102/B1 pentru panouri din lemn cu propagare redusă a flăcărilor, certificate B1, care sunt și furniruite.
	Cu propagare redusă a flăcărilor conform Directiva privind echipamentele maritime MED 2014/90/UE.
	Cerințe pentru suprafețele mobilierului de bucătărie conform DIN 68930 cu privire la rezistența în caz de climat alternativ.
	Tox Control - Sigiliu pentru vopseluri cu emisii reduse

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-08-28 / 6