

AqualitColor AC-T450-30-BW01



Descriere produs

Descriere	Sistem lac colorat pe bază de acrilat, cu grad bun de acoperire și umplere, diluabil cu apă, cu formulă anti-îngălbenire. Opțional poate fi folosit ca produs 1K sau 2K pentru solicitări mari. Sistem de amestecare a culorilor pentru crearea de numeroase culori conform Sikkens, RAL, NCS, etc. sau după o configurare proprie.
-----------	---

Domeniu de aplicare

Descriere	Aproape toate materialele din lemn și materialele pe bază de lemn din interior. Ideal în compoziție cu AqualitColor AC-IP360.
-----------	---

Date produs

Cod produs	AC-T450-30-BW01
Packaging size	20 kg 5 kg
Vâscozitate la livrare DIN 4 mm în sec.	60-90 în funcție de culoare
Durabilitate - recipient original închis	min. 1 an
Directivă COV Valoare limită admisă de UE pentru acest produs (cat. A/e): 130 g/l (2010)	Acest produs conține substanță neîntărită max. 95 g/l COV. Acest produs conține substanță întărită max. 117 g/l COV.

Grade de luciu

Număr produs	Grad de luciu	DIN 67530 Unghi de 60°
AC-T450-30-BW01	semi-lucios	30 ± 5

Pregătire substraturi

	MDF - fără sensibilitate la umezeală	Se pregătește cu AqualitColor AC-IP360 până când până se obține o suprafață închisă, uniformă. Șlefuire finală a chitului cu granulație de la P280 la P320.
	MDF - cu sensibilitate la umezeală	Se pregătește cu AqualitColor AC-IP360 (întărit) până când până se obține o suprafață închisă, uniformă. Șlefuire finală a chitului cu granulație de la P280 la P320.

Prelucrare

	Agitați bine!
	Amestecați și aplicați produsul așa cum este descris în „Întăritor Diluant Aditivi”.

Agent de întărire Diluant Aditivi

	Întărire opțional	10% HWA 6000
	Dilutie	TWA 9000-F sau apă de la robinet
	Timpe de viață 20 °C, 65 % umiditate relativă	până la 4 ore (la prelucrarea a 2K)

Aplicare

Presiune pulverizare (bar)	1.5-3.0	110-130
Dimensiune duze (mm)	1.6-2.0	0.23- 0.28
Adaos de diluant (%)	5-10	0-10
Vâscozitate de prelucrare DIN 4 mm (sec.)	30	50
Cantitate de aplicat pe metru pătrat (g/m2)	100- 120	100-120
Grad de acoperire pe metru pătrat (m2/l)	6-7	6-7

Timpe de uscare @ 20°C

eliminare praf	după 40 minute
uscat la atingere	după 1 oră
gata de transport	după 12 ore
șlefuiibil	după 4 ore

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-07-23 / 5