

AqualitColor AC-IP360



Termékleírás

Leírás	Vízzel hígítható, fehér pigmentált, akrilát bázisú, töltőanyag. Opcionálisan 1 komponensű vagy 2 komponensű terméként alkalmazható nagy igénybevételre.
--------	---

Alkalmazási terület

Leírás	AC-IP360 1 komponens: kevés faanyagot és fa alapanyagot (MDF-et is) tartalmazó, általánosan alkalmazott fák lakótérben történő normál igénybevételéhez. AC-IP360 2 komponens: Majdnem az összes beltéri fabútor. Az összes elterjedt fafajta és fa alapanyag alapozásához. Ideális a faanyagok izolálására, valamint MDF vizeshelyiségekben történő izolálására. Tapadásközvetítőként is alkalmazható a beltérben számos elterjedt műanyagon és fémen.
--------	---

Termékadatok

Termékkód	AC-IP360
Kiszerelés	20 kg 5 kg
Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben	140 ± 5
Eltarthatóság – zárt eredeti göngyöleg	legalább 1 év
VOC irányelv EU határérték a (A/e kat.) termékhez: 130 g/l (2010)	A termék max. 59 g/l VOC-t tartalmaz térhálósító nélküli alkalmazáskor. A termék max. 90 g/l VOC-t tartalmaz térhálósítóval történő alkalmazáskor.

Aljzatok előkezelése

	Nyers fafelületek Kis fokozatú facsiszolás Gondosan távolítsa el a csiszolóport A nagypórusú fákat ki kell kefélni	P120, P150, P180
	Alap- vagy műanyagfóliás lemezeket alaposan meg kell csiszolni.	P320 / P400
	A fémekeket először tiszta hígítóval, pl. TPU 9300-F-fel kell zsírtalanítani és finoman megcsiszolni. A műanyagokat meg kell tisztítani és meg kell csiszolni csiszolószivaccsal vagy csiszolókoronggal. A termék tapadásközvetítőként csak térhálósítóval alkalmazható 2 komponensű változatként. A tapadás ellenőrzését általában a feldolgozó személynek kell elvégeznie.	P400 P600

Feldolgozás

	Alaposan keverje fel!
	A terméket a Térhálósítók Hígítók Adalékok szakaszban leírtak szerint keverje el és alkalmazza.
	A termék alaplemezen vagy műanyagfóliás lemezen csak térhálósítóval alkalmazható 2 komponensű változatként. A termék tapadásközvetítőként csak térhálósítóval alkalmazható 2 komponensű változatként. A számos különböző aljzat miatt azonban nem minden esetben garantálható a megfelelő tapadás. A tapadás ellenőrzését általában a feldolgozó személynek kell elvégeznie. 2 komponensű változatként történő alkalmazáskor ügyelni kell a megfelelő térhálósításra (lásd a Térhálósító Hígító Adalékok című szakaszt) a megfelelő izoláló hatás eléréséhez.

Térhálósítók Hígítók Adalékok

	Térhálósodás opcionális	10% HWA 6000 súlytól függően 15% HWA 6000 térfogattól függően
	Hígítás	TWA 9000-F vagy vezetékes víz
	Feldolgozási idő 20°C, 65% rel. páratartalom	2 komponensűként 4 óráig

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletssorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról.

Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorai termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-07-21 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/2

AqualitColor

Alkalmazás		
		
Szórónyomás (bar)	1.5-3.0	110-130
Fúvókaméret (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp)	100-140	120-140
Műveletenként felvitt mennyiség (g/m ²)	120-300	120-300
Műveletenként kiadósság (m ² /l)	3-6	3-6
Hígító hozzáadása (%)	0-5	-
AC-IP360 1 komponens:	5-10	5-10
AC-IP360 2 komponens:		

Száradási idő @ 20°C	
porszár	30 perc elteltével
tapintásálló	2 óra elteltével
csiszolható	6 óra elteltével

Vizsgálati szabványok	
	Nehezen gyulladó a tengerészeti felszerelésekről szóló, 2014/90/EU MED irányelv szerint.
	A konyhabútorok felületével szemben a DIN 68930 szerint az ellenállóképeséggel kapcsolatban támasztott követelmények.

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról.

Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorit termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-07-21 / 7