

Aqualit

(ICLA 203.02.80)

A-PT240-80



Opis produktu

Cechy Wodorozcieńczalny, poliuretanowy, dwukomponentowy lakier do parkietów na bazie akrylanów, bezbarwny, o dużej odporności mechanicznej.

Zakres stosowania

Cechy Produkt jest przeznaczony do wszystkich typowych gatunków drewna i korku. Wytrzymuje największe obciążenia mechaniczne w mieszkaniach i lokalach użytkowych. Nadaje się również do renowacji podłóg i schodów.

Dane produktu

Kod produktu	A-PT240-80
Rozmiar pojemnika	10 l
Lepkość podczas dostawy DIN 4 mm	80 ± 10
Trwałość w zamkniętym pojemniku oryginalnym	min. 1 rok
Dyrektywa LZO Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. A/i): 140 g/l (2010)	Ten produkt zawiera maksymalnie 120 g/l LZO.

Stopnie połysku

Numer produktu	Stopień połysku	DIN 67530, kąt 60°
A-PT240-80	połysk	80 ± 2

Przygotowanie Podłoża

	Szlifować nieobrobione podłogi drewniane stopniowo z coraz większą ziarnistością w zależności od rodzaju drewna i sposobu ułożenia. Produkt może być stosowany również jako lakier wielowarstwowy do gruntowania. Podłoże można zagruntować również uprzednio produktem Aqualit A-PS130.	Od P80 do maks P120
	Drewna egzotyczne / o dużej zawartości substancji dodatkowych	Zaizolować za pomocą Aqualit A-IS180.

Nanoszenie

	Dokładnie wymieszać!
	Produkt mieszać i stosować zgodnie z opisem w „Utwardzacz Rozcieńczalniki Dodatki”. Stosować specjalny wałek do malowania parkietów. Wlać produkt do kubła na farbę, nigdy nie lać bezpośrednio na parkiet.

Utwardzacze Rozcieńczalniki Dodatki

	Utwardzenie	10% HWA 6001 Renova
	Rozcieńczalnik	Woda wodociągowa
	Czas nanoszenia	do 2 go

Zastosowanie

Ciśnienie natrysku (bar)	1.5 - 2.0	60-90	
Wielkość dyszy (mm)	1.8- 2.0	0.25- 0.28	
Dodatek rozcieńczalnika (%)	5-10	5-10	5-10
Lepkość podczas nanoszenia DIN 4 mm (s)	50-85	50-85	50-85
Gramatura powłoki na warstwę (g/m2)	90- 120	90-120	90- 120
Wydajność na warstwę (m2/l)	6-8	6-8	8-11

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdolności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2021-07-19 / 6

Aqualit

(ICLA 203.02.80)

Czas schnięcia @ 20°C	
pyłosuchość	od 40 minut
suchość w dotyku	od 2 godzin
zdatność do szlifowania	od 6 godzin
Powierzchnia może być eksploatowana	od 12 godzin
Rozstawianie mebli	od 24 godzin
Rozkładanie dywanów	od 7 dni
Pierwsze czyszczenie na wilgotno	od 1 miesiąca

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdatności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2021-07-19 / 6