



Popis výrobku		Aplikování	
Popis	100% čisté přírodní oleje, zvýrazňující, do hloubky vnikající, bez rozpouštědla.	Vydatnost (m ² /l)	8-15
Oblast použití		Doby schnutí @ 20°C	
Popis	Téměř všechny druh dřeva v interiéru. Kupříkladu podlahy z dřeva a korku, nábytek, pracovní desky, dřevěné stropy, dřevěné dlažba, průmyslové parkety, schodiště atd. Také exotické dřevo a dřevo s bohatým obsahem složek může být natřené bez speciální předběžné úpravy.	Brousitelné	od 12 hodin
		první lehké zatížení	od 24 hodin
		úplně zatížitelné, pochůzné	od 7 dnů
		Doba působení s nadbytečným množstvím výrobku	60 minut
Údaje o výrobku		Dodatečná úprava	
Kód produktu	NHO	After drying and previous sanding (furniture P320/P400, floors P240), the product can be applied again. Naturtrend surfaces must be given a follow-up treatment from time to time. Appropriate products can be found in the Cleaning & Care section. In case wear should be too heavy, complete rebuild might be useful.	
Velikost balení	5l 750 ml		
Viskozita při dodání DIN 4mm za sekundu	25 ± 2		
Trvanlivost v uzavřeném originálním obalu	min. 2 roky		
Předběžná úprava podkladů		Zkušební normy	
	Neopracované dřevěné plochy Nábytek		DIN 68861/1C Chemické požadavky u nábytkových povrchu
	Raw wooden surfaces. Floors		EN 71-3/9 bez rozpustných těžkých kovů / chemických prvků (CE způsobilost)
			DIN 53160, část 1 a 2, - Odolnost vůči slinám a potu
			Protiskuzová pevnost podle DIN 51130 a ASR A1.5/1,2.
			Stavební výrobky, které jsou v shodě s technickými pravidly, které vydal Německý institut pro stavební techniku (DIBT). Pro konstrukční části, jako parkety, schodiště apod. je možné požádat o vydání označením CE. Schválení AgBB pro používání na parketových a dřevěných podlahách podle DIN EN 14342.
Zpracování			
	Důkladně zamíchejte!		
	Nanášení výrobku se provádí s nadbytečným množstvím výrobku, kupř. štětcem, válečkem, houbou, stříkácí pistolí, vyhřívanou stříkácí pistolí. (max. 80°C) Během doby působení přibližně 60 minut musíte místa, na kterých vsákl do dřeva, okamžitě dodatečně natřít, aby se zabezpečil dostatečný ochranný účinek a aby se předešlo tvorbě skvrn. Po době působení musíte přebytek důkladně odstranit, kupř. gumovou stěrkou nebo hadrem. Předtím přezkontrolujte, zda jsou nástroje odolné vůči olejům a zda neodbarvují. Následně budou případné zbytky oleje zatřené hadrem neuvolňující vlákna. Zbytky mohou být zapracovány také strojově s jemnou brusnou tkání (pad). Podlahy se přešetří s jemnou brusnou tkání (bílý pad) 24 hodin po odstranění nadbytku. Tím se výrazně zvyšuje trvanlivost.		

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezabývá odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informace podle nejlepšího vědomí. [Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2024-08-21 / 11