



Caratteristiche	
Caratteristiche	Nuova formula a base d'acqua con microcere per superfici in vernice, plastica e metallo di tutti i gradi di lucentezza. Questo prodotto è esente da silicone e da idrocarburi. Pulizia e cura del mobilio MRP elimina la polvere, la sporcizia e le impronte, ripara i micrograffi e forma una pellicola protettiva. Grazie all'impiego delle più moderne microcere sostituisce i prodotti Cura del Mobilio MPF, Acqua di Lucidatura S68 e il Trattamento Lucido HGP.

Campo d'impiego	
Descrizione	Per la pulitura e la cura di superfici verniciate di mobili di ogni genere, come p.es. porte, armadi, tavoli, ecc. Il prodotto è adatto per tutti i gradi di lucentezza, da quella a specchio fino al superopaco. Pulisce e al contempo sigilla le superfici, senza lasciare veli. Adatto anche per tutti i materiali plastici e i metalli in locali abitativi.

Dati del prodotto	
	MRP
Dimensione della confezione	Nebulizzatore da 500 ml
Durata - confezione originale sigillata	minimo 2 anni

Lavorazione	
	Applicare il prodotto di preferenza nebulizzandolo direttamente sulla superficie da trattare e poi spalmarlo con un panno di cotone pulito e privo di lanugine. Distribuire sulla superficie il prodotto uniformemente con questo panno, compiendo movimenti circolari ed esercitando una leggera pressione. Si può ripetere l'applicazione finché la superficie sia pulita, sigillata e liscia. Le microcere rendono al meglio solo se nebulizzate, quindi lavorare il prodotto solo con la testina di nebulizzazione. Non lavorarlo se è troppo umido.

Trattamento successivo	
L'applicazione può essere ripetuta in qualsiasi momento	

I prodotti della AkzoNobel Wood Coatings sono realizzati esclusivamente per professionisti ed industriali in possesso di conoscenze basilari per la gestione e l'utilizzo di prodotti chimico-tecnici per la finitura superficiale. I consigli operativi contenuti nelle schede tecniche e riguardanti le nostre qualità sono suggerimenti non vincolanti e non rappresentano alcuna garanzia. Si basano sulle esperienze da noi maturate e sulle prove da noi effettuate ed intendono facilitare ed agevolare il lavoro dei nostri clienti. Sta al cliente stesso decidere se variare eventualmente le condizioni di lavoro ideale, un'operazione questa che può ripercuotersi sul risultato (finale) dell'applicazione. Il che però non esonera il cliente dall'obbligo di verificare il prodotto e la sua idoneità alle superfici da trattare, di preferenza con una prova di lavorazione. In caso di dubbi su come maneggiare e lavorare il prodotto i nostri consulenti tecnici ed esperti di laboratorio saranno lieti di fornirvi informazioni e suggerimenti per quanto nelle loro possibilità. Ovviamente noi garantiamo la perfetta qualità dei nostri prodotti in base alle nostre specifiche, ma è l'acquirente l'unico responsabile dell'utilizzo del prodotto acquistato. A meno che noi non abbiamo espressamente garantito - per iscritto - proprietà ed idoneità specifiche dei prodotti per un determinato scopo contrattualmente definito, nessuna consulenza o informazione sulle tecniche d'uso è ad alcun titolo vincolante e non rappresenta alcuna garanzia, anche se fornita secondo scienza e coscienza. AkzoNobel risponde per l'utilizzo dei propri prodotti da parte del cliente nei limiti delle proprie condizioni generali di vendita e fornitura, cui si rimanda. La scheda tecnica al momento in vigore è reperibile sul nostro sito Internet. L'emissione di una nuova scheda tecnica annulla la validità di tutte quelle precedenti. Versione: 2021-07-09 / 6