

## NatureColor NC-UO760-60



### Tuoteselostus

**Kuvaus** Pigmentoitu, syväälle tunkeutuva, liuotinpitoinen öljy, tarkoitettu värien luomiseen sisä- tai ulkoalueella.


### Käyttöalue

**Kuvaus** Lähes kaikki puukalusteet sisällä. Käyttö sisäalueen lattioilla ja portailla on mahdollista, kuitenkin sitä ei suositella, koska käytöstä riippuen voi syntyä "kulkuteitä" ja siten pinnan remonttitarve on suurempi. Myös eksoottiset ja runsaasti puuaineesia sisältävät puulajit voidaan pinnoittaa ilman erikoista esikäsittelyä. Tarkoitettu käyttöön ei-mitanpitävien rakenneseosten päällä ulkoalueella, kuten lattiat, puutarhakalusteet, puutarhamökkit, aidat ja parvekelaudat.

### Tuotetiedot

|  |                  |
|--|------------------|
| Tuotekoodi                                 | NC-UO760-60      |
| Tuotteen väri                              | Pähkinäpuu       |
| Astiakoko                                  | 750 ml<br>2.5 l  |
| Toimitusviskositeetti DIN 4 mm sekunnissa. | 20 ± 2           |
| Kestävyys - suljettu alkuperäisastia       | vähint. 2 vuotta |

### Alustan esikäsittely

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | Karkeat puupinnat<br>Lattiat<br>Kalusteet                                     | P120, P150, P180<br>P180, P240, P320  |
|  | Voimakkaasti tai eri voimakkuudella imevät puulajit, kuten kuusi, pyökki jne. | Ensin esikäsittely tehdään Nature N-IO750:llä, väritön, jotta puu on kyllästetty. |

### Käsittely



Hämmennä huolellisesti!



Kuultava värisävy sisäalueella: Kaikki värisävyt ovat keskenään sekoitettavissa. Intensiteetin säätö jokaisessa halutussa sekoitusasteessa on mahdollinen Natura- tuotteen N-IO750 kanssa. Tuotteen levittäminen tapahtuu riittävästi, esim. pensselillä, rullalla, sienellä, ruiskupistoolilla, kuumaruiskupistoolilla. (enint. 35 °C) N. 60 minuutin vaikutusajan aikana on heti jälkipinnoitettava kohdat, jossa puu on imenyt öljyä, jotta saavutetaan riittävä suojavaikutus ja ehkäistään läikkien muodostumista. Vaikutusajan jälkeen on poistettava ylijäämä perusteellisesti, esim. käyttäen kumista raakelia tai pyyhintä. Tarkista sitä ennen, ovatko työkalut öljynkestäviä eivätkä luovuta väriä. Peittävä värisävy sisä- ja ulkoalueella: Ulkoalueelle suositellaan peittävää käsittelyä tuotteella puun suojaamiseksi UV-säteilyltä. Tuotteen levittäminen tapahtuu riittävästi pensselillä tai rullalla. N. 30 minuutin vaikutusajan aikana on heti jälkipinnoitettava kohdat, jossa puu on imenyt öljyä, jotta saavutetaan riittävä suojavaikutus ja ehkäistään läikkien muodostumista. Vaikutusajan jälkeen jaetaan ylimääräinen öljy jakovälineellä tai poistetaan, kunnes hyväksyttävä tasainen pintatulos on saavutettu. Käytössä ulkoalueella suosittelemme toteuttamaan kulloisenkin yön yli kuivumisen jälkeen kolme levitystä. Pigmenttien suojaamiseen kulumiselta (esim. puutarhakalusteet) suosittelemme levittämään viimeisenä käsittelynä värittömän suojakerroksen Nature N-IO750.

### Kuivumisaika @ 20°C

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| hiottava                              | 12 tunnin jälkeen |
| ensimmäinen, kevyt rasitus            | 24 tunnin jälkeen |
| täysin kuormitettavissa, käyttövalmis | 7 päivän jälkeen  |
| Vaikutusaika runsaalla ylijäämällä    | 60 minuuttia      |

AkzoNobel Wood Coatingsin tuotteet valmistetaan vain ammattitaitoisille ja teollisille jalostajille, joilla on perustiedot kemiallisten/teknisten tuotteiden käytöstä pintakäsittelyssä. Ohjelehdissämme annetut tuotteiden käsittelyohjeet ovat ei-sitovia suosituksia, eivätkä ne muodosta mitään takuuta. Suositukset perustuvat kokemukseemme ja koesarjoihimme, ja niiden on tarkoitus helpottaa ja tukea asiakkaidemme työtä. Jokainen poikkeama ihanteellisista työolosuhteista kuuluu asiakkaidemme vastuualueeseen ja voi vaikuttaa käytön (loppu-)tulokseen. Asiakas on siitä huolimatta velvollinen tarkistamaan tuotteen ja sen soveltuvuuden käsiteltävälle pinnalle, mieluiten testikäsittelyn avulla. Materiaalineuvojamme sekä käyttö- ja laboratorioteknikkomme neuvovat parhaansa mukaan kaikissa tuotteidemme käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.




AkzoNobel takaa luonnollisesti, että sen tuotteet ovat laadultaan moitteettomia kulloisenkin tuote-eritelmän mukaisesti, mutta toimitettujen tuotteiden käytöstä vastaa ainoastaan asiakas. Ellemme ole nimenomaisesti - kirjallisesti - taanneet tuotteiden erityisiä ominaisuuksia ja sopivuutta sopimuksella sovitun käyttötarkoitukseen, käyttötekninen neuvonta on aina ei-sitovaa, eikä se muodosta mitään takuuta, vaikka se tapahtuikin parhaan tiedon mukaan. AkzoNobel vastaa asiakkaiden tilaamien tuotteiden käytöstä yleisten myynti- ja toimintusehtojen mukaisesti, joihin tässä viitataan. Ajantasainen tekninen ohjelehti on saatavissa verkkosivuiltamme. Uuden version ilmestyttyä siihenastisten teknisten ohjelehtien voimassaolo umpeutuu. Stand: 2021-08-19 / 3

#### EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksa ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919

## NatureColor

| Tarkastusstandardit   |  |
|---|--|
|  | DIN 68861/1C Kalustepintojen kemiallinen rasitus           |
|  | Standardi SFS-EN 71-3 liukoisten raskasmetallien migraatio |
|  | Tox Control - vähäpäästäisten lakkausten sinetöinti        |

AkzoNobel Wood Coatingsin tuotteet valmistetaan vain ammattitaitoisille ja teollisille jalostajille, joilla on perustiedot kemiallisten/teknisten tuotteiden käytöstä pintakäsittelyssä. Ohjelehdissämme annetut tuotteiden käsittelyohjeet ovat ei-sitovia suosituksia, eivätkä ne muodosta mitään takuuta. Suositukset perustuvat kokemukseemme ja koesarjoihimme, ja niiden on tarkoitus helpottaa ja tukea asiakkaidemme työtä. Jokainen poikkeama ihanteellisista työolosuhteista kuuluu asiakkaidemme vastuualueeseen ja voi vaikuttaa käytön (loppu-)tulokseen. Asiakas on siitä huolimatta velvollinen tarkistamaan tuotteen ja sen soveltuvuuden käsiteltävälle pinnalle, mieluiten testikäsitteilyn avulla. Materiaalineuvojamme sekä käyttö- ja laboratorioteknikkomme neuvovat parhaansa mukaan kaikissa tuotteidemme käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

AkzoNobel takaa luonnollisesti, että sen tuotteet ovat laadultaan moitteettomia kulloisenkin tuote-eritelmän mukaisesti, mutta toimitettujen tuotteiden käytöstä vastaa ainoastaan asiakas. Ellemme ole nimenomaisesti - kirjallisesti - taanneet tuotteiden erityisiä ominaisuuksia ja sopivuutta sopimuksella sovitun käyttötarkoitukseen, käyttötekniikkaan, käyttötekniikkaan neuvonta on aina ei-sitovaa, eikä se muodosta mitään takuuta, vaikka se tapahtuukin parhaan tiedon mukaan. AkzoNobel vastaa asiakkaiden tilaamien tuotteiden käytöstä yleisten myynti- ja toimitusehtojen mukaisesti, joihin tässä viitataan. Ajantasainen tekninen ohjelehti on saatavissa verkkosivuiltamme. Uuden version ilmestyttyä siihenastisten teknisten ohjelehtien voimassaolo umpeutuu. Stand: 2021-08-19 / 3

**EMEA HQ**  
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksa ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919