

MAINTENANCE MILK MATT - WV 801

8548-011001-020



sikkens
WOOD COATINGS

Produkta apraksts

Ar ūdeni atšķaidāms kopšanas pienīšs laika apstākļu ietekmei pakļautu koka logu pārklājuma virsmu kopšanai un atsvoidzināšanai ar aizsargājošu iedarbību. Regulāra lietošana pagarina renovēšanas starplaikus. - atgrūž ūdeni un netīrumus - ātri žūstošs - viegli uzklājama - laba noturība pret laika apstākļu ietekmi - efektīva krāsas un spīduma atsvoidzināšana

Krāsas tonis

Bezkrāsains

Spīduma pakāpe

Matēts

Saistvielas veids

Šķidrie polimēri

Blīvums

apm. 1,00 - 1,03 kg/l

Iepakojums

8548-011001-020 - 250 ml

Apstrāde

Apstrādājamās, pārklājamās virsmas vispirms rūpīgi notīra ar piemērotu, māsaimniecībā izmantojamu tīrīšanas līdzekli un pēc tam papildus ar speciālo tīrīšanas līdzekli. Kad virsma ir pilnībā nožuvusi, uz lakas vai lazūras pārklājuma ar sūkļa palīdzību veikli, bet vienmērīgi uzklāj kopšanas pienīgu. Pirms kopšanas pienīga lietošanas pudeli rūpīgi jāsakrata. Matētais kopšanas pienīšs paredzēts izmantošanai uz matētām un pusmatētām virsmām, bet kopšanas pienīšs ar spīduma efektu paredzēts pusspīdīgām un spīdīgām virsmām.

Patēriņš

apm. 20 ml/m²

Pārstrādes temperatūra

+10 - 30 °C pamatvirsmai, gaisam un materiālam pie apm. 60 % relatīvā gaisa mitruma

žvēšana

Normālos klimata apstākļos 23 °C / 50 % relatīvais gaisa mitrums. Putekļus neuzņēma: pēc apm. 10 - 20 minūtes.

Instrumentu tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas noskalot ar ūdeni, vajadzības gadījumā tam pievienojot tirdzniecībā pieejamu trauku mazgāšanas līdzekli, vai ar ST 830.

Uzglabāšana

The minimum shelf life in the unopened original container is two years; Storage temperature +5 - +30 ° C. After expiry of the BBD, the product may still be processable, but the product properties may differ from "fresh" material. Started containers must be closed carefully! Store in a cool but frost-free place.

Utilizācija

Otrreizējai pārstrādei nodot tikai tukšas tvertnes bez materiāla paliekām. Materiāla paliekas utilizēt atbilstoši vietējiem noteikumiem. Šim materiālam atbilstīgais ES atkritumu kods ir: 08 01 12

Drošības datu lapa

Papildu dati drošības datu lapā saskaņā ar Direktīvu 91/155/EEK www.sikkens-wood-coatings.com Drošības datu lapu lejupielāde

Brīdinājuma norādes

Pirms lietošanas vienmēr izlasīt marķējumu un informāciju par produktu. Parastie aizsardzības pasākumi jāievēro, pārstrādājot arī lakas/lazūras ar mazu kaitīgo vielu saturu.

Ieteikums uzklāšanai

Pirms krāsošanas apkopes nolūkos virsmu rūpīgi noslīpēt un notīrīt ar speciālo tīrīšanas līdzekli. Krāsošanai apkopes nolūkos izmantot Sikkens produktu, kas paredzēts renovācijas darbiem.

Pamatnoteikumi

Lietojot kopšanas produktu, lakotās un lazētās virsmas atgūst savu sākotnējo, svaigo izskatu. Regulāra lietošana (1-2 reizes gadā pavasarī un rudenī) pagarina pārklājuma izturību un kalpošanas laiku. Tomēr kopšanas pienīšs nespēja salabot un atjaunot bojātus pārklājumus. Šai nolūkā skatiet norādes uz Cetol / Rubbol produktu tehniskajām datu lapām.

Norādes

Kopšanas pienīšs var izmainīt virsmas spīduma pakāpi.

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikviens iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārzinā un var ietekmēt pielietojuma (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs jums nepieciešamo informāciju.

Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam līgumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2020-05-27 / 1

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vācija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1

AkzoNobel

AN_20450_060919