

WV 891

8558-009001-050

sikkens
WOOD COATINGS



Περιγραφή προϊόντος

Αντιαφριστικοί παράγοντες για την αντιμετώπιση του σχηματισμού αφρού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας κατά την εμβάπτιση και την υπερχείλιση.
Κατάλληλο ιδιαίτερα για Cetol WM 675.

Φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας

Περισσότερα στοιχεία στο φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 91/155/EWG
www.sikkens-wood-coatings.com Φυλλάδια δεδομένων ασφαλείας για κατέβασμα

Απόχρωση

λευκό του γάλακτος

Πυκνότητα

Περ. 1,00 kg/l

Συσκευασία

8558-009001-050 - 5 L

Επεξεργασία

Για καλύτερη κατανομή του αντιαφριστικού παράγοντα προτείνεται, αυτός να προ-αναμειγνύεται σε σχέση ανάμειξης 1:5 σε νερό και να αναδεύεται έντονα.

Υποδείξεις ασφαλείας

Πριν από τη χρήση να διαβάζετε τη σήμανση και τις πληροφορίες για το προϊόν. Ακόμα και κατά την κατεργασία βερνικιών/επιχρισμάτων χαμηλού επιπέδου ρύπων θα πρέπει να τηρούνται τα συνήθη μέτρα προστασίας.

Οδηγία VOC

Η σήμανση δεν είναι υποχρεωτική.

Βασικοί κανόνες

Για χρήση σε τεχνικές επαγγελματικές επιχειρήσεις και αποκλειστικά σε προτεινόμενα εγκεκριμένα συστήματα Sikkens.

Κατανάλωση

Ποσότητα προσθήκης: 0,1-0,5 %

Καθαρισμός εργαλείων

Καθαρίστε με νερό αμέσως μετά τη χρήση, αν χρειαστεί προσθέτοντας κοινά οικιακά καθαριστικά του εμπορίου, ή με ST 830.

Οδηγίες

Ο αντιαφριστικός παράγοντας μπορεί να διαχωριστεί σε δύο φάσεις - για το λόγο αυτό το μπιτόνι θα πρέπει να ανακινείται καλά πριν από τη χρήση.

Αποθήκευση

The minimum shelf life in the unopened original container is two years; Storage temperature +5 - +30 °C.
After expiry of the BBD, the product may still be processable, but the product properties may differ from "fresh" material.
Started containers must be closed carefully! Store in a cool but frost-free place.

Διάθεση

Μόνο τα δοχεία που έχουν αδειάσει εντελώς να δίνονται για ανακύκλωση. Τα υπολείμματα υλικών να αποκομίζονται σύμφωνα με τις κατά τόπους διατάξεις. Ένας κωδικός κατάταξης απορριμάτων της ΕΕ γι' αυτά τα υλικά είναι ο εξής: 08 01 12

Τα προϊόντα της AkzoNobel Wood Coatings ατασκευάζονται αποκλειστικά για τους εργαζόμενους στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα, οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις για τη διαχείριση και χρήση των χημικών/τεχνικών προϊόντων για τη μηχανική επιφανειών. Οι οδηγίες κατεργασίας που αναφέρονται στα ενιμερωτικά έντυπα για τα προϊόντα μας και πρέπει να εκλαμβάνονται ως συντάξεις, αλλά σε καμία περίπτωση ως εγγύηση. Οι συστάξεις αυτές βασίζονται στις εμπειρίες μας και στις σειρές των πειραμάτων που διεξάγουμε και σκοπό έχουν να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την εργασία των πελατών μας. Κάθε πιθανή απόκλιση από τις ιδινές συνθήκες εργασίας εναπόκειται στον τομέα ευθύνης των πελατών μας και μπορεί στο (τελικό) αποτέλεσμα της εφαρμογής. Αυτό ωστόσο δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωσή του για έλεγχο του προϊόντος και της καταλληλότητάς του για την επιφάνεια που πρόκειται να κατεργαστεί, κατό προτίμηση με μια δοκιμαστική κατεργασία. Σε κάθε αποφύγεται η αναφορικά με τα χειρισμάτα, ή την κατεργασία του προϊόντος που αγοράστηκε, οι σύμβουλοί μας για θέματα υλικών, τεχνικών εφαρμογών και εργαστηρίων θα σας δώσουν τις ακριβεστερες απαντήσεις.
Φυσικά, η AkzoNobel εγγύαται την άριστη ποιότητα των προϊόντων της σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος, ωστόσο η ευθύνη για τη χρήση των προϊόντων που παραδίδονται ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη. Εάν δε διασφαλίσουμε ρητά τις ειδικές ιδιότητες και την καταλληλότητα των προϊόντων για ένα σύμβατικ ορισμένο σκοπό χρήσης, τότε η οποιαδήποτε τεχνική συμβουλή εφαρμογής, ή εκπαίδευση, ακόμα κι αν γίνει με πλήρη επίγνωση, σε κάθε περίπτωση είναι μη δεσμευτική και σε καμία περίπτωση δε συνιστά εγγύηση. Η AkzoNobel δεν ευθύνεται για τη χρήση των προϊόντων της από τους πελάτες της σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων και Παραδόσεων, στους οποίους ο πελάτης παραπέμπεται δια του παρόντος. Το εκάστοτε τρέχον τεχνικό φύλλαδιο μπορεί να βρεθεί στις σελίδες μας του Internet. Μετά τη νέα έκδοση, η ισχύς των τεχνικών φύλλαδων που μέχρι εκείνη τη στιγμή ορίζεται. Τελευταία ενημέρωση: 2020-12-18 / 1