

HARMONIZING WIPING STAIN

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

TECHNOLOGIA

Rozcieńczalnikowy

RODZAJ PRODUKTU

Bejca

OPIS PRODUKTU

Do użycia z rozcieńczalnikiem, do rozcieńczania skoncentrowanych bejc rozcieńczalnikowych. Dodaj co najmniej 40-50% rozcieńczalnika do bejcy i do 20% pigmentów aby poprawić wycieranie zapewniając dobre zwilżanie porów i optymalnie zharmonizowane efekty.

- Zapewnia bardzo długi czas otwarty bejcom
- Bardzo dobre zwilżanie porów
- Może być użyty w kombinacji z naszą Universal Stain
- Mieszanie z kolorantami CI zapewnia szeroką gamę kolorów
- Należy pokryć bezbawnym lakierem rozcieńczalnikowym/wodorozcieńczalnym



KOLOR

Bezbarwny

5 L

OKRES PRZECHOWYWANIA

12 miesięcy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Trzymać puszkę szczelnie zamkniętą, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z kontrolą temperatury pomiędzy 10 a 30°C

ZAWARTOŚĆ CIAŁ STAŁYCH

39.2% ± 1%

GĘSTOŚĆ (CIĘŻAR WŁĄSCIWY)

0.97 +/- 1%

LEPKOŚĆ HANDLOWA

20 ± 2 lepkość handlowa DIN 4 mm (s)

PRZYGOTOWANIE SUBSTRATÓW

Stopniowane szlifowanie drewna. Dokładnie usunąć pył po szlifowaniu. Drewno otwartoporowe należy wyszczotkować.

P120,
P150,
P180

TEMPERATURA APLIKACJI

Pomiędzy 20-25 °C dla substratu, powietrza i materiału przy ok. 55% W.W.

METODA APLIKACJI

Spray application, then wipe.

OGÓLNA INSTRUKCJA

To reduce concentrate SB Stains. Add a minimum of 40-50% in the whole ready to use stain's formulation. It improves the wiping properties, with little pore marking and optimized Harmonising effect. To be mixed with TNC thinners.

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdolności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2024-05-02 / 3

Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.

www.sikkens-wood-coatings.com

AkzoNobel