

FLOOR MIXING PUTTY

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

TECNOLOGIA

Base aquosa

TIPO DE PRODUTO

Aditivo

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Solução à base de água para misturar com pó de lixa para fazer um enchimento.

- fecha juntas em buracos
- reduz a colagem lateral
- fácil de aplicar
- secagem rápida e fácil de lixar



5 L

VALIDADE

12 meses

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter as latas bem fechadas, em local bem ventilado, com temperatura controlada entre 10 e 30°C

CONTEÚDO DE SÓLIDOS

34.3% ± 1%

DENSIDADE (PESO ESPECÍFICO)

1,05 +/- 1%

VISCOSIDADE DE ENTREGA

20 ± 2 Viscosidade de entrega DIN 4 mm

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

	Pisos novos sem tratamento: Dependendo do tipo de madeira e da forma de instalação, deve-se realizar uma lixagem básica. Remova minuciosamente a sujidade do chão aspirando.	P80 a máx. P120
	Renovação de pisos de madeira já revestidos: Primeiro, efetue a lixagem básica para remover completamente o filme antigo de verniz. Remova completamente a sujidade do chão por meio de aspiração.	P80 a máx. P120

TEMPO DE SECAGEM @ 20°C

Lixável	Pelo menos 45 minutos
---------	-----------------------

AkzoNobel