

TECHNOLOGIE

Phase aqueuse

TYPE DE PRODUIT

Lasure

DESCRIPTION DU PRODUIT

Lasure à l'eau polyvalente avec un effet translucide sur tous les types de bois.

- Application facile
- Mélanger avec des colorants TI pour produire une variété de couleurs
- Pigments résistants à la lumière
- Recouvrir par une couche transparente en phase aqueuse ou solvantée



COULEUR

Transparent

1 L
5 L

DURÉE DE CONSERVATION

12 mois

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver les boîtes hermétiquement fermées, dans un endroit bien aéré, avec une température contrôlée entre 10 et 30°C

TENEUR EN SOLIDE

18.5% ± 1%

DENSITÉ (POIDS SPÉCIFIQUE)

1,01 +/- 1%

VISCOSITÉ À LA LIVRAISON

12 ± 2 Viscosité à la livraison DIN 4 mm (sec.)

PRÉPARATION DES SUBSTRATS

	Ponçage progressif du bois Enlevez soigneusement la poussière de ponçage. Les bois avec des pores grossiers doivent être brossés.	P120, P150, P180
	Eventuellement mouiller avec de l'eau. Poncer ou lisser après séchage pendant une nuit.	

PROCÉDÉ D'APPLICATION

Application au pistolet et au pinceau

APPLICATION

Pression de pulvérisation (bar)	1.0-1.5
Taille de buse (mm)	0.8-1.3

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C

Recouvrable	Au moins 4 heures
-------------	-------------------