

AqualitColor AC-E451-PE



Descriere produs

Descriere	Lac cu efect special PU 2K pe bază de acrilat, rezistent la lumină, diluabil cu apă, cu nivel ridicat de strălucire. Utilizabil la crearea de vopsele metalice în toate culorile sau ca un aditiv pentru efectele de strălucire din sistemul transparent Aqualit.
-----------	---

Domeniu de aplicare

Descriere	Aproape tot mobilierul din lemn din interior. Ideal în compoziție cu AqualitColor AC-IP360.
-----------	---

Date produs

Cod produs	AC-E451-PE
Culoarea produsului	Perlat
Packaging size	5 kg
Vâscozitate la livrare DIN 4 mm în sec.	60-100
Durabilitate - recipient original închis	min. 1 an
Directivă COV Valoare limită admisă de UE pentru acest produs (cat. A/e): 130 g/l (2010)	Acest produs conține max. 103 g/l COV.

Pregătire substraturi

	MDF - fără sensibilitate la umezeală	Se pregătește cu AqualitColor AC-IP360 până când până se obține o suprafață închisă, uniformă. Șlefuire finală a chitului cu granulație de la P280 la P320.
	MDF - cu sensibilitate la umezeală Lemn exotic/bogat în substanțe extractive	Se pregătește cu AqualitColor AC-IP360 (întărit) până când până se obține o suprafață închisă, uniformă. Șlefuire finală a chitului cu granulație de la P280 la P320.

Prelucrare

	Agitați bine!
	Amestecați și aplicați produsul așa cum este descris în „Întăritor Diluant Aditivi”. Vopsea metalizată Produsul poate fi aplicat singur sau în amestec cu AqualitColor AC- T450-30-culoare. Culoarea trebuie să fie cel puțin la jumătate din lacul cu efect special, pentru a obține un efect suficient. Efectul metalizat este puternic influențat de adaosul de pigment alb. Lacul cu efect special AC-E451-GO nu este potrivit pentru colorare și pot fi prelucrat doar singur. Efect de strălucire O cantitate mică de produs poate fi adăugată la sistemele transparente Aqualit. Suprafețele vopsite astfel obținute, care în prealabil au fost colorate cu AqualitColor AC-T450-30-culoare, au un efect de strălucire special. Pentru un efect maxim, cantitatea de adaos trebuie menținută la o valoare minimă și trebuie să fie între 0,5 și 5 %.

Agent de întărire Diluant Aditivi

	Întărire	5% HWA 6000 Și în amestecuri cu AC-T450-30-culoare.
	Dilutie	TWA 9000-F sau apă de la robinet
	Timp de viață 20 °C, 65 % umiditate relativă	până la 4 ore

Aplicare

Presiune pulverizare (bar)	1.5-3.0
Dimensiune duze (mm)	1.6-2.0
Adaos de diluant (%)	5-10
Vâscozitate de prelucrare DIN 4 mm (sec.)	30
Cantitate de aplicat pe metru pătrat (g/m2)	120-150
Grad de acoperire pe metru pătrat (m2/l)	6-8

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-07-21 / 4

AqualitColor

Timp de uscare @ 20°C

eliminare praf	după 40 minute
uscat la atingere	după 1 oră
gata de transport	după 12 ore
șlefuit	după 4 ore

Standarde de testare

	EN 71-3 Migrarea metalelor grele solubile
	DIN 53160 Partea 1 și 2 privind rezistența la transpirație și salivă

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-07-21 / 4