# Quantum
# Q-T230-30

| Opis izdelka | |
|---|---|
| Opis | Dvojkomponentný, rozpúšťadlom riediteľný, svetlostály PUR bezfarebný lak na báze akrylátu. |

| Področje uporabe | |
|---|---|
| Opis | Takmer všetok drevený nábytok v interiéri. Lakovanie otvorených alebo uzavretých pórov. Natrieť farebnými lakmi QuantumColor QC-T Použiteľný ako viacvrstvový lak. |

| Podatki o izdelku | |
|---|---|
| Koda izdelka | Q-T230-30 |
| Velikost posode | 20 l |
| Viskoznost ob dobavi DIN 4 mm | 25 ± 2 |
| Obstojnost – v zaprti originalni embalaži | najm. 2 leti |

| Stopnje leska | | |
|---|---|---|
| Številka izdelka | Stopnja leska | DIN 67530 kot 60° |
| Q-T230-30 | svilnat sijaj | 30 ± 2 |

| Priprava podlag | | |
|---|---|---|
| | Surove lesene površine. Stopnjevano brušen les. Prah od brušenja skrbno odstranite. Les z grobimi porami skrtačite. | P120, P150, P180 |
| | Lužene lesene površine | Pred luženjem jih pobrusite. |
| | Obloge za zapiranje por | Z večkratnim nanosom temeljnega premaza Quantum, kot npr. Q-IS160 ali Q-S170, zaprite pore. |
| | Eksotičen / z ekstraktivi bogat les Les ali srednje debele plošče iz lesnih vlaken v vlažnih prostorih. | Predhodno izolirajte s Quantum Q-IS160 ali Solido S-IS130. |
| | Površine s pokrivnim premazom QuantumColor QC-T460-barva | prelakirati po 3 do največ 8 urah brez vmesnega brušenja |

| Obdelava | |
|---|---|
| | Temeljito premešajte! |
| | Proizvod zmešajte, kot je opisano pod "Trdilo Razredčilo Dodatki", in ga nanesite. |

| Trdilec Razredčilo Dodatki | | |
|---|---|---|
| | Strjevanje | 10% HPU 6300 |
| | Redčenje | TPU 9300-F hitro sušenje<br>TPU 9301-S počasno sušenje |
| | Čas uporabe mešanice pri 20°C, 65 % relativna zračna vlaga | do 36 ur |

| Nanos | | |
|---|---|---|
| | | |
| Tlak brizganja (bar) | 1.5 - 2.0 | 110-130 |
| Velikost šobe (mm) | 1.6-2.0 | 0.23-0.28 |
| Dodajanje razredčila (%) | 0-20 | 0-20 |
| Viskoznost pri nanašanju DIN 4 mm (sek.) | 25 | 25 |
| Količina izdelka na nanos (g/m2) | 100-120 | 100-120 |
| Pokrivnost na nanos (m2/l) | 8-10 | 8-10 |

| Čas sušenja @ 20°C | |
|---|---|
| suh na dotik | od 20 minut naprej |
| suho na dotik | od 1 ure naprej |
| pripravljen za transport | od 12 ur |
| Možno brusiti | od 2 ur naprej |

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najbolje v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti.
Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno – pisno –zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalce opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2021-08-20 / 4

**EMEA HQ**
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Nemčija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919



AN_20450_060919

# Quantum

| Standardi preskušanja | |
|---|---|
|  | DIN 68861/1B Odpornost na kemične snovi pri površinah pohištva |
|  | EN 71-3/9 brez topljivih težkih kovin/kemičnih elementov (primeren za CE) |
|  | DIN 53160 1. in 2. del Odpornost na slino in znojenje |
|  | Splošen gradbeno-nadzorni certifikat za težko vnetljivost v skladu z DIN 4102/B1 na težko vnetljivih ivernih ploščah razreda B1, tudi pri furnirju. |

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najbolje v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti.
Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno – pisno –zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalce opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2021-08-20 / 4

**EMEA HQ**
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Nemčija ● www.akzonobel.com/wood