




Produktbeskrivelse	
Beskrivelse	Brugsklar farvet bejdse på vandbasis. Nem at bruge, kan anvendes universelt på samtlige løvtræssorter. Grovporede træsorter får en let fremhævelse af porerne. Deponeret farvemetrisk, derfor kan utallige farver blandes.
Anvendelsesområde	
Beskrivelse	Bejdsen er velegnet til de fleste løvtræssorter inden døre, som f.eks. bøg, ahorn, kirsebær, valnød, eg, ask, mahogni.
Produktdata	
Produktkode	AHB-COLOURLESS AHB-COLOUR
Pakningsstørrelse	1 l 5l
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	12 sec. ± 2
Holdbarhed – original bøtte lukket	min. 1 år
Glansniveauer	
Produktnummer	AHB-COLOUR
Forbehandling Underlag	
	Trinvis træslibning Fjern omhyggeligt slibestøv Børst grovporede træsorter af
	P120, P150, P180
Forarbejdning	
 	Ryst grundigt eller rør grundigt op!
Lysnen/nuancering	
Lysning/nuancering	Lysnes med Aquatræbejdse AHB farveløs i vilkårlig tilsætningsmængde. Alle bejdses kan blandes med hinanden. Mulighed for at nuancere med bejdseekstrakt BXF.

Påføring		
Sprøjtetryk (bar)	1.0-1.5	
Dysetørrelse (mm)	0.8-1.3	
Rækkeevne pr. påføring (m2/l)	7-12	7-15
Tørretid @ 20°C		
kan overlakeres	fra 4 timer	
Tørretid		
Tørringen kan optimeres ved bringe luften i bevægelse og øge temperaturen.		
Efterbehandling		
Produktet kan overlakeres med alle Zweihorn® klarlakker. Vandlakker må ikke appliceres med rulle- eller strygemetoden, da bejdsen derved kan blive udvisket. En coating med Naturtrend-produkter er ligeledes en mulighed. Herved skal dog iagttages produktbetingede farveafvigelser.		

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings- og anvendelsesinstruktioner vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egnetheder for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2025-03-10 / 33