# OILED AND WAXED FLOOR 2-IN-1 CARE

sikkens
WOOD COATINGS
INTERIOR

## TÉCNOLOGIA

Natural

## TIPO DE PRODUCTO

Cuidado

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

For the care and refreshment of all oiled and waxed floors and stairs.



## TAMAÑOS DE ENVASE

OWFC - 1 L

## VIDA ÚTIL

12 meses en el envase original sin abrir

## CONDICIONES DE ALMACENAJE

Mantener las latas bien cerradas, en un lugar bien ventilado, con temperatura controlada entre 10 y 30°C

## DENSIDAD (PESO ESPECÍFICO)

1,01 +/- 1%

## PREPARACIÓN DEL SUBSTRATO



First thoroughly remove dirt from the floor by means of vacuuming. In case the floor should be extremely dirty, it must first be cleaned with FLOOR SUPER CLEANER

## MÉTODO DE APLICACIÓN

The product is ready for use. The floor is evenly treated with a slightly damp lint-free cloth. After 90 minutes, the surface can optionally be polished with a coarse cotton cloth. By doing so, the surface is slightly polished and appears to be shinier. Never use water for after-treatment

## INSTRUCCIONES GENERALES

Aftertreatment:
Depending on wear and visual appearance, caring of oiled and waxed surfaces must be repeated several times a year after the surface has been cleaned. A renovation with the originally used Sikkens Care Product may be necessary in case of heavy wear of the surface treated with Sikkens Care Products.

Los productos de AkzoNobel Wood Coatings se fabrican exclusivamente para el usuario profesional e industrial, el cual debe poseer conocimientos elementales acerca de la manipulación y uso de productos químicos/técnicos para acabados de superficies. Las indicaciones de uso facilitadas en las fichas técnicas para las características de nuestros productos, deben considerarse solamente recomendaciones sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. Estas recomendaciones se basan en nuestros ensayos y experiencias y su objetivo es facilitar y promover el trabajo de nuestros clientes. Cualquier posible divergencia de las condiciones de trabajo ideales es responsabilidad de nuestros clientes y puede tener consecuencias en el resultado (final) de la aplicación. No obstante, esto no exime al usuario de su obligación de verificar el producto y su idoneidad para las superficies a tratar, a ser posible mediante una prueba de aplicación. Para cualquier duda en cuanto a la manipulación o procesamiento del producto adquirido, nuestros especialistas en materiales, así como los técnicos de aplicación y de laboratorio les proporcionarán la información requerida según su leal saber y entender. Por supuesto AkzoNobel garantiza la calidad impecable de sus productos de acuerdo con las especificaciones de los productos correspondientes, no obstante la responsabilidad por el uso de los productos suministrados es exclusivamente del comprador. A menos que hayamos confirmado expresamente por escrito las propiedades específicas e idoneidad de los productos para un determinado uso previsto acordado en contrato, todo tipo de asesoramiento técnico o información de uso, si bien se realiza según nuestro leal saber y entender, se debe considerar siempre como un acto sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. AkzoNobel se hace responsable del uso de sus productos por sus clientes de acuerdo con los términos de sus condiciones generales de venta y suministro que aquí se le indican al comprador. La ficha técnica más actualizada se puede consultar en nuestros sitios web. Con la publicación de una nueva versión de una ficha técnica, caduca la validez de la versión anterior vigente. Fecha de actualización: 2026-10-13 / 4
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorfer Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.
**www.sikkens-wood-coatings.com**

AkzoNobel