

ANTIQUÉ EFFECT PATINA

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

TECHNOLOGIE

Phase solvant

TYPE DE PRODUIT

Lasure

DESCRIPTION DU PRODUIT

La patine à base de solvant est toujours appliquée sur un fond. Il est possible d'enlever l'excédent de matière avec de la laine métallique. À ajouter également à notre base de teinture Harmonie pour réaliser différentes couleurs avec un effet bois homogène.

- Séchage rapide
- Possibilités infinies d'effets différents
- Recouvrir avec une couche transparente à base de solvant/à base d'eau



COULEUR

Bleu / Noir / Rouge écarlate / Blanc / Jaune / Bronze Or / Marron / Or pâle / Argent / Noyer

1 L
5 L

DURÉE DE CONSERVATION

12 mois

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver les boîtes hermétiquement fermées, dans un endroit bien aéré, avec une température contrôlée entre 10 et 30°C

TENEUR EN SOLIDE

8-30% ±1 selon la couleur

DENSITÉ (POIDS SPÉCIFIQUE)

0,80 - 1,05 +/- 1% selon la couleur

VISCOSITÉ À LA LIVRAISON

11 ± 1 Viscosité à la livraison DIN 4 mm (sec.)

PRÉPARATION DES SUBSTRATS



Ponçage progressif du bois Enlevez soigneusement la poussière de ponçage. Les bois avec des pores grossiers doivent être brossés.

P120,
P150,
P180

DILUTION

TUP9500-F

PROCÉDÉ D'APPLICATION

Application par pulvérisation

APPLICATION

Pression de pulvérisation (bar)	1.0-1.5
Taille de buse (mm)	0.8-1.3
Diluant à ajouter (%)	100-200

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C

Recouvrable	Au moins 10 minutes
-------------	---------------------

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Ces produits ont été étudiés pour obtenir "un effet vieilli". Le retrait doit se faire après 10-20 minutes avec de la laine d'acier ou avec des disques scotch brite

AkzoNobel