

MAINTENANCE MILK MATT

8548-011001-020

sikkens
WOOD COATINGS



Toote kirjeldus

Veega lahjendatav hoolduspiim puitakende ilmastiku eest kaitsvaks hoolduseks ja nende ilmastikumõjude käes olnud pealispindade kattekihtide värskendamiseks. Regulaarne kasutamine pikendab remondivälpasid. - tõrjub vett ja mustust - kiiresti kuivav - kergesti töödeldav - hea ilmastikukindlus - hea värvi- ja läikevärskendus

Värvitoon

Värvitu

Läikeaste

Matt

Sidusaine liik

Vedelad polümeerid

Tihedus

Umbes 1,00 - 1,03 kg/l

Pakend

8548-011001-020 - 250 ml

Töötlemine

Kattekihtide töödeldavaid pealispindu puhastatakse esmalt põhjalikult sobiva koduses majapidamises kasutatava puhastusvahendiga ja seejärel teostatakse järelpuhastamine spetsiaalpuhastusvahendiga. Hoolduspiim kantakse pealispinna täieliku kuivamise järel käsna kiiresti, kuid ühtlaselt laki- või lasuurikihi peale. Loksutage enne hoolduspiima kasutamist pudelit tugevalt. Matt hoolduspiim sobib mattidele ja poolmattidele pealispindadele, läikiv hoolduspiim sobib poolläikivatele ja läikivatele pealispindadele.

Töötlemistemperatuur

umbes 20 ml/m²

Töötlemistemperatuur

+10 - 30 °C aluspinnal jaoks, õhk ja materjal umbes 60 % relatiivse õhuniiskuse juures

Kuivamine

Normkliima 23 °C / 50 % relatiivse õhuniiskuse juures. Tolmukuiv: umbes 10 - 20 minuti pärast.

Tööriistade puhastamine

Kohe pärast kasutamist veega, vajadusel lisada tavalist nõudepesuvahendit või ST 830-ga.

Ladustamine

The minimum shelf life in the unopened original container is two years; Storage temperature +5 - +30 ° C. After expiry of the BBD, the product may still be processable, but the product properties may differ from "fresh" material. Started containers must be closed carefully! Store in a cool but frost-free place.

Jäätmekäitlus

Andke jäätmekäitlusele ainult täielikult tühjendatud mahuti. Jäätmekäidelge materjalijäägid vastavalt kohalikele eeskirjadele. Sellele materjalile sobiv EL-jäätmekood on: 08 01 12

Ohutuskaart

Täiendavad andmed on toodud vastavalt 91/155/EMÜ nõuetele ohutuskaardil. www.sikkens-wood-coatings.com Ohutuskaartide allalaadimised

Hoiatusjuhised

Lugege alati enne kasutamist märgistust ja tooteinformatsiooni. Ka vähese kahjulike ainete sisaldusega lakkide/lasuurvärvide puhul tuleb kinni pidada tavalistest kaitsemeetmetest.

Soovitus kihi pealekandmiseks

Lihvige pealispind enne remondi käigus katmist põhjalikult üle ja puhastage spetsiaalpuhastusvahendi abil. Kasutage remondi käigus katmiseks Sikkensi remonditoodet.

Põhireeglid

Hooldustoodete kasutamisega saab taastada laki- või lasuurpealispinna algse värsket väljanägemist. Regulaarse kasutamise (1-2 x aastas kevadel ja sügisel) tulemusel pikeneb kattekihi vastupidavuse kestus. Seevastu ei ole defektseid kattekihte võimalik hoolduspiima abil remontida või parandada. Selleks viidatakse Cetol-/Rubbol-toodete tehnilistele andmelehtedele.

Juhised

Hoolduspiim võib pealispinna läikeastet muuta.

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusel põhinevad meie kogemustel ja katseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie klientid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolset kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitoetlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesemõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel klienti poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt klienti tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtele. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2020-05-27 / 1

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH • Düsseldorf Str. 96 - 100 • 40721 Hilden • Saksamaa • www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1

AkzoNobel