

SPECIAL CLEANER - WV 803

sikkens
WOOD COATINGS



Opis izdelka

Vodeni čistilna raztopina za razmaščevanje in čiščenje zapečatenih površin, na primer lakov ali lazur, umetnih mas, kovin itn.
- dobro in nežno čiščenje

Odtenek

Rožnata, izhlapi brez ostankov.

Gostota

pribl. 1,00 - 1,03 kg/l

Embalaža

8548-004001-020 - 250 ml

Obdelava

Posebno čistilo nanesite na krpo brez kosemov ter z rahlim pritiskanjem očistite onesnaženo površino. Pri bolj trdovratni umazaniji postopek večkrat ponovite.

Obdelovalna temperatura

+10 - 30 °C za podlago, zrak in material pri pribl. 60 % relativne vlažnosti zraka

Skladiščenje

The minimum shelf life in the unopened original container is two years; Storage temperature +5 - +30 ° C. After expiry of the BBD, the product may still be processable, but the product properties may differ from "fresh" material. Started containers must be closed carefully! Store in a cool but frost-free place.

Odstranitev

Posebno čistilo je enostavno ekološko razgradljivo in je lahko v majhnih količinah odteče tudi v kanalizacijo.

Varnostni list

Dodatne podatke najdete v varnostnem listu po 91/155/ESG www.sikkens-wood-coatings.com Prenosi Varnostni listi

Opozorila

Pred uporabo vedno preberite označbo in informacije o izdelku. Tudi med uporabo lakov/lazur, ki ne vsebujejo veliko škodljivih snovi morate upoštevati običajne varnostne ukrepe. Zaradi učinka razmaščevanja je pri stalni uporabi priporočljiva uporaba zaščitnih rokavic. Ob stiku z očmi nemudoma sperite z vodo in po potrebi obiščite okulista.

Direktiva HOS

Ne zahteva označevanja.

Osnovna pravila

Če je površina zelo občutljiva priporočamo, da najprej na nedostopnem mestu opravite poskusno čiščenje!

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najbolje v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti.

Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno - pisno - zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalec opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2020-05-29 / 2

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Nemčija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1

AkzoNobel