



Opis izdelka

Negovalna krpa za osvežitev in zaščitno nego premazanih površin lesenih vrat, ki so izpostavljene vremenskim vplivom. Redna uporaba podaljšuje interval za prenovo.

- odbija vodo in umazanijo
- dobra odpornost proti vremenskim vplivom
- dobra osvežitev barve in sijaja

Odtenek

Brezbarven

Obdelava

Površine, ki jih želite premazati, morate najprej temeljito očistiti s posebnim čistilom* ali ustreznimi gospodinjskimi čistili ter počakati, da se popolnoma posušijo. Nato pobrišite čisto in posušeno površino s krpo v smeri vzorca lesa. Krpo zložite v priročno velikost in jo med brisanjem površine večkrat obrnite.

Obdelovalna temperatura

5 - 30 °C za podlago, zrak in material pri pribl. 60 % relativne vlažnosti zraka

Sušenje

Po nanosu pustite, da se pribl. 30 minut suši.

Skladiščenje

Minimalni rok skladiščenja pri sobni temperaturi: 2 leti. Hranite na hladnem, a pred mrazom zavarovanem mestu.

Odstranitev

Robček za nego lahko po uporabi zavržete med ostale odpadke.

Varnostni list

Dodatne podatke najdete v varnostnem listu po 91/155/ESG www.sikkens-wood-coatings.com Prenosi Varnostni listi

Opozorila

Pred uporabo vedno preberite označbo in informacije o izdelku. Tudi med uporabo lakov/lazur, ki ne vsebujejo veliko škodljivih snovi morate upoštevati običajne varnostne ukrepe.

Direktiva HOS

Ne zahteva označevanja.

Osnovna pravila

Z uporabo negovalnega izdelka je površinam, premazanim z lakom ali lazuro povrnjen njihov prvotni sveži videz. Z redno uporabo (1-2 letno spomladi in jeseni) je podaljšana trajna obstojnost premaza. Negovalno mleko ne more popraviti oz. sanirati poškodovanih premazov. Za ta namen glejte tehnične liste izdelkov Cetol/Rubbol.

Napotki

Ne uporabljajte na vročih površinah ali pod neposredno sončno svetlobo.

Pred obdelavo negovanega premaza morate površino dobro očistiti s ST 825 ali bencinom za testiranje ter ga nato pobrusiti (brusni papir K240). Čist in suh premaz lahko obdelate z izdelki Sikkens za vzdrževanje.

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najbolje v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti. Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno - pisno - zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalec opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2020-05-29 / 3

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Nemčija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1