

Naturtrend Cura per parquet

NPP



Caratteristiche

Caratteristiche Prodotto per la cura con cere naturali speciali.

Campo d'impiego

Descrizione Per curare e rinfrescare tutti i pavimenti e le scale oliati e incerati.

Dati del prodotto

| | |
|---|---------------|
| Codice prodotto | NPP |
| Dimensione della confezione | 1 l |
| Viscosità alla consegna | liquido |
| Durata - confezione originale sigillata | minimo 1 anno |

Preparazione dei sottofondi



Aspirare prima ben bene il pavimento. Se il pavimento è molto sporco, pulirlo prima con Naturtrend NPR per la cura dei parquet.

Lavorazione



Il prodotto è pronto per essere lavorato. Con un panno umettato privo di lanugine lavorare il pavimento uniformemente a umido, senza mai bagnare. Volendo, dopo 90 minuti si può lucidare la superficie con un panno ruvido di cotone. In tal modo la superficie viene leggermente lucidata ed apparirà più lucente. Evitare successivi trattamenti con acqua.

Trattamento successivo

A seconda dell'usura e dell'aspetto visivo le superfici in Naturtrend oliate e incerate vanno sottoposte a intervento curativo più volte all'anno previo adeguato lavaggio preliminare. In caso di notevole usura della superficie trattata con Naturtrend può essere necessario ristrutturarla con il prodotto Naturtrend originariamente utilizzato.

I prodotti della AkzoNobel Wood Coatings sono realizzati esclusivamente per professionisti ed industriali in possesso di conoscenze basilari per la gestione e l'utilizzo di prodotti chimico-tecnici per la finitura superficiale. I consigli operativi contenuti nelle schede tecniche e riguardanti le nostre qualità sono suggerimenti non vincolanti e non rappresentano alcuna garanzia. Si basano sulle esperienze da noi maturate e sulle prove da noi effettuate ed intendono facilitare ed agevolare il lavoro dei nostri clienti. Sta al cliente stesso decidere se variare eventualmente le condizioni di lavoro ideale, un'operazione questa che può ripercuotersi sul risultato (finale) dell'applicazione. Il che però non esonera il cliente dall'obbligo di verificare il prodotto e la sua idoneità alle superfici da trattare, di preferenza con una prova di lavorazione. In caso di dubbi su come maneggiare e lavorare il prodotto i nostri consulenti tecnici ed esperti di laboratorio saranno lieti di fornirvi informazioni e suggerimenti per quanto nelle loro possibilità.

Ovviamente noi garantiamo la perfetta qualità dei nostri prodotti in base alle nostre specifiche, ma è l'acquirente l'unico responsabile dell'utilizzo del prodotto acquistato. A meno che noi non abbiamo espressamente garantito - per iscritto - proprietà ed idoneità specifiche dei prodotti per un determinato scopo contrattualmente definito, nessuna consulenza o informazione sulle tecniche d'uso è ad alcun titolo vincolante e non rappresenta alcuna garanzia, anche se fornita secondo scienza e coscienza. AkzoNobel risponde per l'utilizzo dei propri prodotti da parte del cliente nei limiti delle proprie condizioni generali di vendita e fornitura, cui si rimanda. La scheda tecnica al momento in vigore è reperibile sul nostro sito Internet. L'emissione di una nuova scheda tecnica annulla la validità di tutte quelle precedenti. Versione: 2024-06-28 / 6

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Germania ● www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel