



Produktbeskrivelse	
Beskrivelse	Til fremstilling førsteklases voksbehandlede overflader af træ.

Anvendelsesområde	
Beskrivelse	Næsten alle træsorter inden døre. For eksempel træ- og korkgulve, møbler, bordplader, trælofter, træbelægninger, industriparket, trapper osv. Ved anvendelse på belastede overflader som spiseborde, gulve, trapper osv. er det nødvendigt at forbehandle med Naturtrend olier.

Produktdata	
Produktkode	NHW
Pakningsstørrelse	500 ml 2.5 l
Leveringsviskositet	pastøs
Holdbarhed - original bøtte lukket	min. 2 år

Forbehandling Underlag		
	Rå træflader Møbel:	P180, P240, P320
	slidstærke træmøbeloverflader samt gulve og trapper	forbehandles først med dybdevirkende Naturtrend olier

Forarbejdning	
	Påføres med ikke for blød pensel, børste eller stofrulle eller med varmsprøjtning. (maks. 80°C) Når den anførte tørretid er gået, børstes møbeloverfladen for at opnå glans. Gulve børstes med en hvid, fin slibeblud (rondel) eller med en lammeskindsklud, til de får glans.

Påføring	
Rækkeevne (m ² /500 ml)	15-30

Tørretid @ 20°C	
kan poleres	fra 3 timer
første, lette belastning	fra 24 timer
fuldt belastbar, gangbar	fra 3 dage

Efterbehandling
Produktet kan påføres igen efter forudgående tørring og slibning (møbler P320/P400), gulve (P240). Naturtrend overflader skal efterbehandles fra tid til anden. De nødvendige produkter findes under rubrikken Rengøring og pleje. Hvis sliddet er for stort, kan det være hensigtsmæssigt at påføre et ekstra lag med sammen produkt.

Særlige informationer
Rengøring af værktøjet med Naturtrend Møbelrengøringsmiddel NMR, Special intensivrengøringsmiddel IR eller terpentinerstatning.
Produktet er biologisk nedbrydeligt, men må alligevel ikke udledes i kloakken. (Overhold de regionale bestemmelser!)
Produktet kan forarbejdes uden aflejring, er meget varmebestandigt (op til 120 °C), slidstærkt og smudsafvisende.
Ved træoverfladebehandlinger med Naturtrend-produkter kan der ikke angives nogle definitive tørretider. Begreber som „støvtør“ eller „slibbar“ kan ikke overføres fra konventionelle laksystemer.

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egnetheder for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2024-08-26 / 12