

Intensivt rengøringsmiddel IR



Produktbeskrivelse	
Beskrivelse	Vandigt rengøringsmiddel. Kan anvendes fortyndet og uforyndet.

Anvendelsesområde	
Beskrivelse	Til rengøring af gulve som parket-, kunststof-, kork-, PVC-, linoleum-, natur-, kunststengulve, fliser, gummigulve osv. Til grundrengøring af voks- og oliebehandlede gulve inden ny opbygning. Til rengøring af lakeringsredskaber og tilbehør efter brug af Zweihorn® vandlakker eller Naturtrend-produkter. Fjerner gamle glanslag, polymerlag, voks, olier og øvrige forureninger.

Produktdata	
Produktkode	IR
Pakningsstørrelse	2.5 l
Leveringsviskositet	flydende
Holdbarhed - original beholder	min. 1 år

Forarbejdning	
<p>Rengøring af voks-/oliebehandlede gulve: Påfør produktet uforyndet og lad det virke. Rengør gulvet grundigt med skrubbe, rengøringsklud eller rengøringsmaskine med hård børste. Lad ikke produktet tørre ind, fjern straks opløst snavs og tør efter med rent vand. Store flader rengøres afsnit for afsnit. Ved følsomme overflader som linoleum eller bejdsede flader kan produktet anvendes fortyndet med op til 5 dele vand fra hanen. Med en liter kan der behandles op til 10 m². Olie-, voks-behandlede og bejdsede overflader skal genbehandles efter denne grundrensning. Anvend hertil vore talrige Naturtrend-produkter.</p>	
<p>Rengøring af lakeringsudstyr og tilbehør: Produktet anvendes uforyndet. Meget snavset udstyr (f.eks. sprøjtepistoler) kan også lægges direkte i blød i IR. Efter behandlingen skal der skylles grundigt efter med vand. I tilfælde af særligt hårdnakket snavs, f.eks. på grund af lakforurening, anbefaler vi at anvende universalrengøringsmiddel UR. Følg det Tekniske Cirkulære for dette produkt.</p>	

Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer		
	ledningsvand	ved behov op til 1:5 (IR/vand)

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2024-06-28 / 5

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel