

NatureColor NC-UO760-70



Descriere produs

Descriere	Ulei pe bază de solvent, pigmentat, care petrează în profunzime pentru colorare în interior și exterior.
-----------	--

Domeniu de aplicare

Descriere	Aproape tot mobilierul din lemn din interior. Folosirea pe pardoseli și scări în interior este posibilă, dar nu este recomandată, deoarece în funcție de utilizare pot apărea „linii”, iar astfel suprafața necesită renovare. De asemenea, lemnul exotic și bogat în substanțe extractive poate fi acoperit fără pregătire specială. Pentru utilizarea pe componente din exterior care nu au dimensiune standard, cum ar fi pardoseli, mobilier de grădină, căsuțe de grădină, garduri și panouri pentru balcon.
-----------	---

Date produs

Cod produs	NC-UO760-70
Culoarea produsului	negru bazalt
Packaging size	750 ml 2.5 l
Vâscozitate la livrare DIN 4 mm în sec.	20 ± 2
Durabilitate - recipient original închis	min. 2 ani

Pregătire substraturi

	Suprafețe de lemn brute Pardoseli Mobilier	P120, P150, P180 P180, P240, P320
	Lemn puternic absorbant sau diferite tipuri de lemn puternic absorbant, cum ar fi molid, fag etc.	Mai întâi se pregătește cu Nature N-IO750 incolor astfel lemnul să fie saturat.

Prelucrare

	Agitați bine!
	Culori transparente la interior: Toate culorile sunt intermiscibile. Reglarea intensității în orice raport amestec dorit este posibil, folosind produsul Nature N-IO750. Produsul se aplică din plin, de exemplu cu pensulă, rolă, burete, pistol de pulverizare vopsea, pistol de pulverizare cu aer cald. (max. 35 °C) Pe parcursul unui timp de expunere de aprox. 60 de minute, locurile de unde a fost aspirat uleiul de pe lemn, trebuie reacoperite imediat pentru a obține o protecție suficientă și pentru a preveni formarea de pete. După expirarea timpului de expunere, surplusul trebuie îndepărtat în totalitate, de exemplu cu o lamă de cauciuc sau cu un ștergător. Vă rugăm să verificați în prealabil dacă instrumentele sunt rezistente la ulei și nu pătează. Schemă de culori de acoperire pentru interior și exterior: În spațiu liber, se recomandă o structură opacă cu produsul, pentru a proteja lemnul împotriva radiațiilor UV. Produsul se aplică din plin cu o pensulă sau rolă. Pe parcursul unui timp de expunere de aprox. 30 de minute, locurile de unde a fost aspirat uleiul de pe lemn, trebuie reacoperite imediat pentru a obține o protecție suficientă și pentru a preveni formarea de pete. După expirarea timpului de expunere, excesul de ulei este distribuit cu un distribuitor sau îndepărtat până se obține o suprafață uniformă, acceptabilă. Pentru utilizarea în aer liber, vă recomandăm ca după fiecare uscare, peste noapte să faceți trei aplicații. Pentru protecția anti-abraziune a pigmentilor (de exemplu, la mobilierul de grădină), ca tratament final vă recomandăm aplicarea unui strat protector incolor cu Nature N-IO750.

Timp de uscare @ 20°C

șlefuiibil	după 12 ore
prima expunere ușoară	după 24 ore
poate fi încărcat complet, circulabil	după 7 zile
Timp de acționare cu surplus din plin	60 minute

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-08-19 / 5

NatureColor

Standarde de testare	
	DIN 68861/1C Expunerea chimică a suprafețelor de mobilier
	EN 71-3 Migrarea metalelor grele solubile
	Tox Control - Sigiliu pentru vopseluri cu emisii reduse

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-08-19 / 5