




Produktbeschreibung	
Beschreibung	Verdüner mit einem integrierten oberflächenaktiven Additiv für den Einsatz in wässrigen Zweihorn® Lacksystemen. Mit dem Produkt wird die Viskosität des Lackes eingestellt und gleichzeitig die Trocknung beschleunigt. Die Filmbildung wird vor allem im Kanten- und Profilmereich so optimiert, dass eine Kantenflucht in diesen Bereichen reduziert bzw. verhindert wird. Durch die Zugabe des Produktes wird ebenfalls die Untergrundbenetzung von Hölzern und Holzwerkstoffen verbessert.

Anwendungsbereich	
Beschreibung	Das Produkt kann vielen wässrigen Füllern, Bunt- und Klarlacken der Marke Zweihorn® anstelle von Leitungswasser zugegeben werden.

Produktdaten	
Produktcode	VO
Gebindegröße	1 l 5l
Lieferviskosität	flüssig
Haltbarkeit - Originalgebinde	mind. 1 Jahr

Verarbeitung	
	Gründlich einrühren! Das Produkt wird in der empfohlenen Menge des jeweiligen Produktes anstelle von Leitungswasser zugegeben. Die Verarbeitung der Produkte ändert sich hierdurch nicht. Bitte beachten Sie die Technischen Merkblätter dieser Produkte.

Produkte von AkzoNobel Wood Coatings werden ausschließlich für den professionellen und industriellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemisch/technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern und fördern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Abnehmer und kann sich auf das (End-) Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts geben Ihnen unsere Werkstoffberater sowie Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet AkzoNobel eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Abnehmer. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich - schriftlich - zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wengleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. AkzoNobel haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Abnehmer nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann auf unseren Internetseiten abgerufen werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger Technischer Merkblätter. Stand: 2021-07-14 / 4