



Popis výrobku		
Popis	Vysoce viskózní, tixotropní, bílé pigmentované jednosložkové plnivo na bázi vody. Výrobek je určen pro vytváření strukturovaných základních nátěrů a vytváření četných efektů.	
Oblast použití		
Popis	Veškeré vytváření efektů pro dekorativní použití v interiéru. Může se používat na všechny druhy dřeva a dřevěné materiály. Také vhodný pro vyplňování pórů ve dřevě.	
Údaje o výrobku		
Kód produktu	USF	
Velikost balení	6 kg	
Viskozita při dodání	pastovitá	
Směrnice o VOC EU mezní hodnota pro tento produkt (kat. A/i): 140 g/l (2010)	Tento výrobek obsahuje max. 56 g/l VOC.	
Trvanlivost v uzavřeném originálním obalu	min. 1 rok	
Předběžná úprava podkladů		
	Neopracované dřevěné plochy	P120, P150, P180
	Dřeva nebo MDF desky ve vlhkých prostorách Základové nebo plastové fóliové desky po předchozím přebroušení.	Nejprve natřít vhodným tvrzeným izolačním plnivem, kupř. Variofill VF.

Zpracování	
	Při nanášení stříkácí pistolí se může materiál upravit na požadovanou viskozitu. Doporučuje se používat stříkácí pistolí s nádobou pro vysoce viskózní materiály a přiměřeně velikou tryskou (2,5-5 mm) bez, příp. s nepatrným přidáním vody (max. 10%).
	K vytváření různých 3D efektů se výrobek nanáší stříkácí pistolí, štětcem nebo stěrkou a následně štětcem, stěrkou, hubou, efektovým válečkem apod. se provede požadovaná struktura. Přitom nesmí být překročena tloušťka vrstvy 1000 µm (1 mm) aby se zabránilo tvorbě trhlin. Výrobek je možné zabarvit s max. 20% Variocryl® Color VCC, čímž je možné vytvořit řadu pastelových odstínů. Existuje nepřeberné množství vytváření efektů. Návrhy jsou uvedené v samostatné brožurě k výrobku, které si u nás můžete stáhnout na webové stránce www.zweihorn.com .
	
	
	

Doby schnutí @ 20°C	
Úplně suchý	od 1 hodina
Pevný na dotyk	od 3 hodin
dále zpracovatelný	od 12 hodin

Doby schnutí	
Doby schnutí podstatně závisí od naneseného množství, teploty, vlhkosti vzduchu a pohybu vzduchu příp. výměny vzduchu.	

Dodatečná úprava	
Po vysušení přes noc můžete efekt dále ošetřit systémem barevných laků Zweihorn®, kupř. VCC nebo WNC, nebo přímo systémem bezbarvých laků, kupř. VC nebo CL.	

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezbavuje odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí.

[Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezařadili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2021-07-13 / 4