



Produktbeskrivelse		
Beskrivelse	Forvandler 2K-PUR opløsningsmiddelholdige Zweihorn® lakrester til en fyldig 2K-PUR filler. Tjener ligeledes til fremstilling af en 2K-PUR filler i en bestemt farvetone.	
Anvendelsesområde		
Beskrivelse	Næsten alle træmøbler til indendørs brug. Til grundering af alle gængse træsorter og træmaterialer. Til belægning af MDF i vådrum og stærkt indholdsstofrige træsorter anbefaler vi en opbygning med vores produkt Wigranit® 2K-PUR isolerfiller IF.	
Produktdata		
Produktkode	RF	
Pakningsstørrelse	10kg	
Leveringsviskositet	pastøs	
Holdbarhed – original bøtte lukket	min. 2 år	
Forbehandling Underlag		
	Rå træflader Trinvis træslibning Fjern omhyggeligt slibestøv Børst grovporede træsorter af	P120, P150, P180
	Træ eller MDF i vådrum	Påfør Wigranit® 2K-PUR isolerfiller IF.
Forarbejdning		
	Rør godt op!	
	Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer".	
	Uhærdede 2K-PUR Zweihorn® lakrester kan samles i den forud fyldte originalbeholder Restfiller RF til den øverste markering. Egned er: alle Wigranit® fillere, alle Wigranit® farvede lakker også metallic lakker og højglans farvede lakker, Diadur®, Crystallit®, Purolit, Colourit og samtlige blandinger af disse produkter. Når det øverste påfyldningsmærke er nået, omrøres grundigt, den færdige blanding hærder og appliceres.	
	Fyld den forud påfyldte originalbeholder til Restfiller til det øverste påfyldningsmærke med Wigranit® Novacolor i WNC/farve 1:1 efter eget valg eller tag den ønskede mængde restfiller ud, bland den med WNC/farve og omrør grundigt. Lad den færdige blanding hærde hvorefter den appliceres.	
Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer		
	Hærdning af den færdige blanding	15 % PUR 5085 efter volumen
	Blanding af restfiller med Zweihorn® lakrester eller WNC/farve.	1 del Restfiller RF + 1 del uhærdet 2K-PUR Zweihorn® lak
	Fortynding	S 9004 normal tørring S 9029 langsom tørring
	Forarbejdningstid 20°C, 65% relativ luftfugtighed	op til 4 timer

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-07-16 / 4

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

Påføring		
		
Sprøjtetryk (bar)	1.5-3.0	110-130
Dysetørrelse (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Fortyndertilsætning (%)	efter behov	efter behov
Forarbejdningviskositet DIN 4 mm (sek.)	varierer alt efter blanding	varierer alt efter blanding
Påføringsmængde pr. applikation (g/m ²)	120-200	120-200
Rækkeevne pr. påføring (m ² /l)	4-7	4-7

Tørretid @ 20°C	
støvtør	fra 30 minutter
berøringstør	fra 2 timer
kan slibes	fra 6 timer

Efterbehandling
Efter forudgående slibning med kornstørrelse P280-320 er det til enhver tid muligt med en efterbehandling med samme slags produkt. Når det ønskede fillerresultat er nået, kan der foretages en videre belægning med Zweihorn® farvede laksystemerne Variocryl® Color VCC eller Wigranit® Novacolor WNC efter slibning.

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-07-16 / 4

EMEA HQAkzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood