

SolidoColor SC-T440-90-BN00



Descriere produs

Descriere	Sistem lac colorat pe bază de acrilat PU, rezistent la urmele lăstate de obiecte metalice, strălucitor, cu luciu înalt, cu conținut de solvenți, cu două componente. Sistem de amestecare a culorilor pentru crearea de numeroase culori conform Sikkens, RAL, NCS, etc. sau după o configurare proprie.
-----------	--

Domeniu de aplicare

Descriere	Aproape tot mobilierul din lemn din interior. Ideal în compoziție cu chituri din seria SolidoColor sau QuantumColor.
-----------	--

Date produs

Cod produs	SC-T440-90-BN00
Packaging size	18.4 kg 4.6 kg
Vâscozitate la livrare DIN 4 mm în sec.	40 ± 2
Corpuri solide în % material de bază	35.9 ± 1
Corpuri solide în %, inclusiv întăritor standard	35.2 ± 1
Greutate specifică în kg/l la 20 °C	1,0 ± 1%
Durabilitate - recipient original închis	min. 2 ani

Grade de luciu

Număr produs	Grad de luciu	DIN 67530 Unghi de 60°
SC-T440-90-BN00	luciu înalt	90 ± 2

Pregătire substraturi

	Lemn exotic/bogat în substanțe extractive Lemn sau MDF în spații cu umezeală	În compoziție cu Solido S-IS130 și un chit din seria SolidoColor. Sau în structuri cu chit izolator QuantumColor QC-IP350. Șlefuire finală a chitului cu granulație de la P400 la P600.
	MDF - fără sensibilitate la umezeală	Pregătiți cu un chit din seria SolidoColor sau QuantumColor. Șlefuire finală a chitului cu granulație de la P400 la P600.

Prelucrare

	Agitați bine!
	Amestecați și aplicați produsul așa cum este descris în „Întăritor Diluant Aditivi”. Pentru a îmbunătăți efectul de luciu puternic și opacitatea, vă recomandăm ca după o aplicare în strat subțire și un timp de uscare de tip flash-off final de 30 de minute până la 2 ore să acoperiți suprafața din nou cu un strat subțire. Dacă peste noapte sau mai târziu se mai aplică un strat de acoperire, întreaga suprafață este șlefuită înainte de aplicarea în continuare a vopselei cu hârtie de granulație 1.200 și se curăță bine de praf.

Agent de întărire Diluant Aditivi

	Întărire	HPU 6214 de 100% (315.99)
	Dilutie	TPU 9302-M (910.17) uscare medie TPU 9303-S (910.73) uscare lentă
	Timp de viața 20 °C, 65 % umiditate relativă	până la 8 ore

Aplicare

Presiune pulverizare (bar)	1.5-3.0	110-130
Dimensiune duze (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Adaos de diluant (%)	0-10	0-10
Vâscozitate de prelucrare DIN 4 mm (sec.)	20-30	
Cantitate de aplicat pe metru pătrat (g/m2)	120	120
Grad de acoperire pe metru pătrat (m2/l)	6-8	6-8

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-08-27 / 3

SolidoColor

Timp de uscare @ 20°C	
eliminare praf	după 30 minute
uscat la atingere	după 4 ore
gata de transport	at least after 2 days
șlefuit	după 14 ore
lustruit	după 3 zile

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-08-27 / 3