

## Quantum Q-T260-15



### Tuoteselostus

|        |                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus | Kaksikomponenttinen, liuotinhenteinen, valonkestävä PU-kirkaslakka akrylaattipohjalla. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|

### Käyttöalue

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus | Lähes kaikki puukalusteet sisällä. Avointen tai suljettujen huokosten lakkaukset. QuantumColor QC-T pigmentoidun pintamaalin poistaminen. Käytettävissä monikerroslakkana. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Tuotetiedot

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Tuotekoodi                                 | Q-T260-15        |
| Astiakoko                                  | 5l<br>20 l       |
| Toimitusviskositeetti DIN 4 mm sekunnissa. | 25 ± 2           |
| Kestävyys - suljettu alkuperäisastia       | vähint. 2 vuotta |

### Kiiltoasteet

| Tuotenumero | Kiiltoaste  | Standardi DIN 67530 60°-aste |
|-------------|-------------|------------------------------|
| Q-T260-15   | puolihihmeä | 15 ± 2                       |

### Alustan esikäsittely

|  |                                                                                                            |                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Karkeat puupinnat<br>Porrastettu puun hionta<br>Poista hiomapöly varovaisesti<br>Harjaa huokokset puulajit | P120, P150, P180                                                                                     |
|  | Petsatut puupinnat                                                                                         | hiottava ennen petsausta                                                                             |
|  | pinnoitteet suljetuilla huukosilla                                                                         | Huokokset on suljettava useammalla Quantum-sarjan pohjalakan levittämällä, esim. Q-IS160 tai Q-S170. |
|  | Eksoottiset / ainesosia sisältävät puulajit<br>Puut tai MDF kosteissa tiloissa                             | Pohjustaminen Quantum Q-IS160:llä sekoitussuhteella 5:1                                              |
|  | Pinnat pigmentoitua pintamaalia QuantumColor QC-T                                                          | Lakkaus 3 tunnin, enintään 8 tunnin jälkeen ilman välihiontaa                                        |

### Käsittely

|  |                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Hämmennä huolellisesti!                                                                          |
|  | Tuote on sekoitettava ja levitettävä, kuten kohdassa "Kovetteen ohenteen lisäaineet" on kuvattu. |

### Kovetteen ohenteen lisäaineet

|  |                                                |                                                            |
|--|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | Kovettuminen                                   | 10% HPU 6300                                               |
|  | Ohentaminen                                    | TPU 9300-F nopea kuivuminen<br>TPU 9301-S hidas kuivuminen |
|  | Työstöaika 20°C, 65% suhteellinen ilmankosteus |                                                            |

AkzoNobel Wood Coatingsin tuotteet valmistetaan vain ammattitaitoisille ja teollisille jalostajille, joilla on perustiedot kemiallisten/teknisten tuotteiden käytöstä pintakäsittelyssä. Ohjelehdissämme annetut tuotteiden käsittelyohjeet ovat ei-sitovia suosituksia, eivätkä ne muodosta mitään takuuta. Suositukset perustuvat kokemukseemme ja koesarjoihimme, ja niiden on tarkoitus helpottaa ja tukea asiakkaidemme työtä. Jokainen poikkeama ihanteellisista työolosuhteista kuuluu asiakkaidemme vastualueeseen ja voi vaikuttaa käytön (loppu-)tulokseen. Asiakas on siitä huolimatta velvollinen tarkistamaan tuotteen ja sen soveltuvuuden käsiteltävälle pinnalle, mieluiten testikäsittelyn avulla. Materiaalineuvojamme sekä käyttö- ja laboratorioteknikkomme neuvovat parhaansa mukaan kaikissa tuotteidemme käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

AkzoNobel takaa luonnollisesti, että sen tuotteet ovat laadultaan moitteettomia kulloisenkin tuote-eritelmän mukaisesti, mutta toimitettujen tuotteiden käytöstä vastaa ainoastaan asiakas. Ellemme ole nimenomaisesti - kirjallisesti - taanneet tuotteiden erityisiä ominaisuuksia ja sopivuutta sopimuksella sovitun käyttötarkoituksen, käyttötieteellinen neuvonta on aina ei-sitovaa, eikä se muodosta mitään takuuta, vaikka se tapahtuikin parhaan tiedon mukaan. AkzoNobel vastaa asiakkaiden tilaamien tuotteiden käytöstä yleisten myynti- ja toimitusehtojen mukaisesti, joihin tässä viitataan. Ajantasainen tekninen ohjelehti on saatavissa verkkosivuiltamme. Uuden version ilmestyttyä siihenastisten teknisten ohjelehtien voimassaolo umpeutuu. Stand: 2022-07-12 / 8

EMEA HQ  
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksa ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919

## Quantum

| Levitys                                      |           |           |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| Ruiskupaine (bar)                            | 1.5 - 2.0 | 110-130   |
| Suutinkoko (mm)                              | 1.6-2.0   | 0.23-0.28 |
| Ohenteen lisäys (%)                          | 10-20     |           |
| Työstöviskositeetti DIN 4mm (sek.)           | 18-20     | 25        |
| Levitysmäärä/työkerta (g/m <sup>2</sup> )    | 90-120    | 120       |
| Riittoisuus per työvaihe (m <sup>2</sup> /l) | 6-10      | 7         |

| Kuivumisaika @ 20°C     |                     |
|-------------------------|---------------------|
| pölykuiva               | 15 minuutin jälkeen |
| Kosketuskuiva           | 45 minuutin jälkeen |
| hiottava                | 1 tunnin jälkeen    |
| valmis kuljettettavaksi | 12 tunnin jälkeen   |

| Tarkastusstandardit                                                                 |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | DIN 68861/1B Kalustepintojen kemiallinen rasitus                                                                                                                                      |
|   | Standardi SFS-EN 71-3 liukoisten raskasmetallien migraatio                                                                                                                            |
|  | Vaikeasti syttyvyyttä koskeva yleinen rakennustarkastuksen tarkastustodistus standardin DIN 4102/B1 mukaan vaikeasti syttyviä, B1-tarkastettuja, myös vaneroituja lastulevyjä varten. |
|  | Vaikeasti syttyvä laivavarustedirektiivin 2014/90/EU mukaan.                                                                                                                          |
|  | Huonekalupintoja koskevat vaatimukset niiden lämpötilan muutosten kestävyys osalta                                                                                                    |
|  | Tox Control - vähäpäästäisten lakkausten sinetöinti                                                                                                                                   |

AkzoNobel Wood Coatingsin tuotteet valmistetaan vain ammattitaitoisille ja teollisille jalostajille, joilla on perustiedot kemiallisten/teknisten tuotteiden käytöstä pintakäsittelyssä. Ohjelehdissämme annetut tuotteiden käsittelyohjeet ovat ei-sitovia suosituksia, eivätkä ne muodosta mitään takuuta. Suositukset perustuvat kokemukseemme ja koesarjoihimme, ja niiden on tarkoitus helpottaa ja tukea asiakkaidemme työtä. Jokainen poikkeama ihanteellisista työolosuhteista kuuluu asiakkaidemme vastualueeseen ja voi vaikuttaa käytön (loppu-)tulokseen. Asiakas on siitä huolimatta velvollinen tarkistamaan tuotteen ja sen soveltuvuuden käsiteltävälle pinnalle, mieluiten testikäsittelyn avulla. Materiaalineuvujamme sekä käyttö- ja laboratorioteknikkomme neuvovat parhaansa mukaan kaikissa tuotteidemme käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

AkzoNobel takaa luonnollisesti, että sen tuotteet ovat laadultaan moitteettomia kulloisenkin tuote-eritelmän mukaisesti, mutta toimitettujen tuotteiden käytöstä vastaa ainoastaan asiakas. Ellemme ole nimenomaisesti - kirjallisesti - taanneet tuotteiden erityisiä ominaisuuksia ja sopivuutta sopimuksella sovitun käyttötarkoitukseen, käytöntekninen neuvonta on aina ei-sitovaa, eikä se muodosta mitään takuuta, vaikka se tapahtuikin parhaan tiedon mukaan. AkzoNobel vastaa asiakkaiden tilaamien tuotteiden käytöstä yleisten myynti- ja toimitusehtojen mukaisesti, joihin tässä viitataan. Ajantasainen tekninen ohjelehti on saatavissa verkkosivuiltamme. Uuden version ilmestyttyä siihenastisten teknisten ohjelehtien voimassaolo umpeutuu. Stand: 2022-07-12 / 8

**EMEA HQ**  
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksa ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919