

QuantumColor QC-T460-10-BW01



Descriere produs

Descriere	Sistem lac colorat pe bază de acrilat PU, cu grad bun de acoperire și umplere, cu conținut de solvenți, cu formulă anti-îngălbenire. Sistem de amestecare a culorilor pentru crearea de numeroase culori conform Sikkens, RAL, NCS, etc. sau după o configurare proprie.
-----------	--

Domeniu de aplicare

Descriere	Aproape tot mobilierul din lemn din interior. Ideal în compoziție cu chituri ale produselor QuantumColor QC-IP350, QC-P340 sau QC-P330. Datorită bunelor proprietăți de izolare și de umplere, produsul poate fi folosit pe MDF brut (și în încăperi umede, cum ar fi baie sau bucătărie) ca lac de grund și lac de acoperire.
-----------	--

Date produs

Cod produs	QC-T460-10-BW01
Packaging size	20 kg 5 kg
Vâscozitate la livrare DIN 4 mm în sec.	~ 65 în funcție de culoare
Durabilitate - recipient original închis	min. 2 ani

Grade de luciu

Număr produs	Grad de luciu	DIN 67530 Unghi de 60°
QC-T460-10-BW01	mat	10 ± 5

Pregătire substraturi

	Suprafețe de lemn brute	P180, P240, P320
	Lemn exotic/bogat în substanțe extractive	În compoziție cu QuantumColor QC-IP350. Șlefuire finală a chitului cu granulație de la P280 la P320.
	MDF - fără sensibilitate la umezeală	Pregătiți cu QuantumColor QC- P340 sau QC-P330. Șlefuire finală a chitului cu granulație de la P280 la P320.
	MDF - cu sensibilitate la umezeală	Compoziția recomandată este realizată cu QuantumColor CQ- IP350. Șlefuire finală a chitului cu granulație de la P280 la P320.

Prelucrare

	Agitați bine!
	Amestecați și aplicați produsul așa cum este descris în „Întăritor Diluant Aditivi”.

Agent de întărire Diluant Aditivi

	Întărire	HPU 6300 de 10%
	Dilutie	TPU 9300-F uscare rapidă TPU 9301-S uscare lentă
	Timp de viața 20 °C, 65 % umiditate relativă	până la 8 ore

Aplicare

Presiune pulverizare (bar)	1.5-3.0	110-130
Dimensiune duze (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Adaos de diluant (%)	10-20	0-10
Vâscozitate de prelucrare DIN 4 mm (sec.)	20-30	30-60
Cantitate de aplicat pe metru pătrat (g/m2)	120	120
Grad de acoperire pe metru pătrat (m2/l)	6-8	6-8

Timp de uscare @ 20°C

eliminare praf	după 15 minute
uscat la atingere	după 45 minute
gata de transport	după 12 ore
șlefuiabil	după 2 ore

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-08-25 / 3