

## Solido (ICLA 210.00.05) S-T240H-5



| Δεδομένα προϊόντος                                    |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Μέγεθος δοχείου                                       | 20 l        |
| Ιξώδες κατά την παράδοση DIN 4 mm σε δευτερ.          | 70 ± 10     |
| Στερεά σωματίδια επί τοις % συμπυκνωμένου βερνικιού   | 34.5 ± 1    |
| Στερεά σωματίδια επί τοις % συμπ. στάνταρ σκληρυντικό | 33.1 ± 1    |
| Ειδικό βάρος σε kg/l στους 20°C                       | 0.97 ± 1%   |
| Διάρκεια συντήρησης - Γνήσια συσκευασία κλειστή       | τουλ. 2 έτη |

| Βαθμός λάμψης     |                 |                     |
|-------------------|-----------------|---------------------|
| Αριθμός προϊόντος | Βαθμός γυαλάδας | DIN 67530 γωνία 60° |
| S-T240H-5         | βαθύ ματ        | 5 ± 2               |

| Προετοιμασία των υποστρωμάτων |                                                                           |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                               | επιστρώσεις με ανοιχτούς πόρους                                           | Αστάρωμα με κατάλληλο σφραγιστικό της σειράς Solido.                      |
|                               | επιστρώσεις κλειστών πόρων                                                | Κλείστε τους πόρους περνώντας πολλές φορές σφραγιστικό της σειράς Solido. |
|                               | εξωτερικό ξύλο / ξύλα πλούσια σε εκχυλίσματα Ξύλα, ή MDF σε υγρούς χώρους | Αστάρωμα με Solido S-IS130                                                |

| Επεξεργασία |                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Ανακινήστε καλά!                                                                                |
|             | Αναμείξτε και εφαρμόστε το προϊόν όπως περιγράφεται στο "προσθετικά σκληρυντικά και διαλυτικά". |

| Σκληρυντικό αραιωτικό προσθετικά |                                                                               |                                                                            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Σκλήρυνση                                                                     | 50% HPU 6205 (310.70)                                                      |
|                                  | Αραίωση                                                                       | TPU 9302-M (910.17) κανονικό στέγνωμα<br>TPU 9303-S (910.73) αργό στέγνωμα |
|                                  | Χρόνος επεξεργασίας 20°C, 65% σχετική υγρασία αέρα με προσθήκη 40% TPU 9302-M | έως 3 ώρες                                                                 |

| Εφαρμογή                               |           |           |         |
|----------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|                                        |           |           |         |
| Πίεση ψεκασμού (bar)                   | 1.5 - 2.0 | 110-130   |         |
| Μέγεθος ακροφυσίων (mm)                | 1.6-2.0   | 0.23-0.28 |         |
| Προσθήκη αραιωτικού (%)                | 20 - 40   | 20 - 40   | 20-30   |
| Ιξώδες εφαρμογής DIN 4 mm (σε δευτερ.) | 14 - 16   | 14 - 16   | 18-20   |
| Ποσότητα εφαρμογής ανά πέρασμα (g/m2)  | 100-140   | 100-140   | 100-140 |

| Χρόνος στεγνώματος @ 20°C |              |
|---------------------------|--------------|
| Επιφανειακά στεγνή στρώση | από 20 λεπτά |
| ξηρό στην αφή             | από 35 λεπτά |
| έτοιμο για μεταφορά       | από 8 ώρες   |

| Εξαναγκασμένη ξήρανση                      |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Περίοδος ανάπαυσης σε θερμοκρασία δωματίου | 20 λεπτά |
| Στέγνωμα με καυτό αέρα στους 40°C          | 20 λεπτά |
| Στέγνωμα με καυτό αέρα στους 60°C          | 20 λεπτά |
| Ψύξη σε θερμοκρασία δωματίου               | 20 λεπτά |

Τα προϊόντα της AkzoNobel Wood Coatings ατσακεύονται αποκλειστικά για τους εργαζόμενους στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα, οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις για τη διαχείριση και χρήση των χημικών/τεχνικών προϊόντων για τη μηχανική επιφανειών. Οι οδηγίες κατεργασίας που αναφέρονται στα ενημερωτικά έντυπα για τα προϊόντα μας θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συστάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση ως εγγύηση. Οι συστάσεις αυτές βασίζονται στις εμπειρίες μας και στις σειρές των πειραμάτων που διεξαγάμε και σκοπό έχουν να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την εργασία των πελατών μας. Κάθε πιθανή απόκλιση από τις ιδανικές συνθήκες εργασίας εναπόκειται στον τομέα ευθύνης των πελατών μας και μπορεί να επιδράσει στο (τελικό) αποτέλεσμα της εφαρμογής. Αυτό ωστόσο δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωσή του για έλεγχο του προϊόντος και της καταλληλότητάς του για την επιφάνεια που πρόκειται να κατεργαστεί, κατά προτίμηση με μια δοκιμαστική κατεργασία. Σε κάθε αμφισβήτηση αναφορικά με το χειρισμό, ή την κατεργασία του προϊόντος που αγοράστηκε, οι σύμβουλοί μας για θέματα υλικών, τεχνικών εφαρμογών και εργασιών θα σας δώσουν τις ακριβέστερες απαντήσεις. Φυσικά, η AkzoNobel εγγυάται την άριστη ποιότητα των προϊόντων της σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος, ωστόσο η ευθύνη για τη χρήση των προϊόντων που παραδίδονται ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη. Εάν δε διασφαλίσουμε ρητά τις ειδικές ιδιότητες και την καταλληλότητα των προϊόντων για ένα συμβατικό ορισμένο σκοπό χρήσης, τότε η οποιαδήποτε τεχνική συμβουλή εφαρμογής, ή εκπαίδευση, ακόμα κι αν γίνει με πλήρη επίγνωση, σε κάθε περίπτωση είναι μη δεσμευτική και σε καμία περίπτωση δε συνιστά εγγύηση. Η AkzoNobel δεν ευθύνεται για τη χρήση των προϊόντων της από τους πελάτες της σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων και Παραδόσεων, στους οποίους ο πελάτης παραπέμπεται δια του παρόντος. Το εκάστοτε τρέχον τεχνικό φυλλάδιο μπορεί να βρεθεί στις σελίδες μας του Internet. Μετά τη νέα έκδοση, η ισχύς των τεχνικών φυλλαδίων που μέχρι εκείνη τη στιγμή αίρεται. Τελευταία ενημέρωση: 2020-08-06 / 2

## Solido (ICLA 210.00.05)

| Ειδικές οδηγίες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τις πολυεστερικές λάκες να μην τις επεξεργάζεστε και μην τις στεγνώνετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 15°C.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Δυνατή η εφαρμογή βερνικιών PU εντός μιας εργάσιμης ημέρας χωρίς ενδιάμεση λείανση. Μετά από αυτό το διάστημα απαιτείται μια ενδιάμεση λείανση λίγο πριν από τη συνέχιση της κατεργασίας, ώστε να διασφαλιστεί η άψογη ένωση.                                                                                                                  |
| Τα σκληρυντικά PUR είναι ευαίσθητα στην υγρασία. Παρακαλούμε να φυλάσσονται πάντα στεγανά κλεισμένα στη γνήσια συσκευασία.                                                                                                                                                                                                                     |
| Κατά την κατεργασία των σκληρυντικών PUR να λαμβάνετε υπόψη σας τις οδηγίες ασφαλείας στην ετικέτα.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Τα σκληρυντικά PUR θα πρέπει να αποθηκεύονται όχι για περισσότερο από 1 έτος σε κλειστή γνήσια συσκευασία σε περιβάλλον δροσερό και στεγνό.                                                                                                                                                                                                    |
| Το προϊόν δεν κιτρινίζει. Γι' αυτό η στρώση του βερνικιού κιτρινίζει ελαφρώς με το πέρασμα του χρόνου. Το πάχος του κιτρινίσματος εξαρτάται από το πάχος της στρώσης, καθώς επίσης και από την ένταση της ακτινοβολίας UV από το φως του ήλιου. Εάν επιθυμείτε απολύτως φωτοάντοχες βαφές χρησιμοποιήστε τα προϊόντα μας από τη σειρά Quantum. |

Τα προϊόντα της AkzoNobel Wood Coatings ατасκευάζονται αποκλειστικά για τους εργαζόμενους στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα, οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις για τη διαχείριση και χρήση των χημικών/τεχνικών προϊόντων για τη μηχανική επιφανειών. Οι οδηγίες κατεργασίας που αναφέρονται στα ενημερωτικά έντυπα για τα προϊόντα μας θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συστάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση ως εγγύηση. Οι συστάσεις αυτές βασίζονται στις εμπειρίες μας και στις σειρές των πειραμάτων που διεξαγούμε και σκοπό έχουν να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την εργασία των πελατών μας. Κάθε πιθανή απόκλιση από τις ιδανικές συνθήκες εργασίας εναπόκειται στον τομέα ευθύνης των πελατών μας και μπορεί να επιδράσει στο (τελικό) αποτέλεσμα της εφαρμογής. Αυτό ωστόσο δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωσή του για έλεγχο του προϊόντος και της καταλληλότητάς του για την επιφάνεια που πρόκειται να κατεργαστεί, κατά προτίμηση με μια δοκιμαστική κατεργασία. Σε κάθε αμφισβήτηση αναφορικά με το χειρισμό, ή την κατεργασία του προϊόντος που αγοράστηκε, οι σύμβουλοί μας για θέματα υλικών, τεχνικών εφαρμογών και εργαστηρίων θα σας δώσουν τις ακριβέστερες απαντήσεις. Φυσικά, η AkzoNobel εγγυάται την άριστη ποιότητα των προϊόντων της σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος, ωστόσο η ευθύνη για τη χρήση των προϊόντων που παραδίδονται ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη. Εάν δε διασφαλίσουμε ρητά τις ειδικές ιδιότητες και την καταλληλότητα των προϊόντων για ένα συμβατικό ορισμένο σκοπό χρήσης, τότε η οποιαδήποτε τεχνική συμβουλή εφαρμογής, ή εκπαίδευση, ακόμα κι αν γίνει με πλήρη επίγνωση, σε κάθε περίπτωση είναι μη δεσμευτική και σε καμία περίπτωση δε συνιστά εγγύηση. Η AkzoNobel δεν ευθύνεται για τη χρήση των προϊόντων της από τους πελάτες της σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων και Παραδόσεων, στους οποίους ο πελάτης παραπέμπεται δια του παρόντος. Το εκάστοτε τρέχον τεχνικό φυλλάδιο μπορεί να βρεθεί στις σελίδες μας του Internet. Μετά τη νέα έκδοση, η ισχύς των τεχνικών φυλλαδίων που μέχρι εκείνη τη στιγμή αίρεται. Τελευταία ενημέρωση: 2020-08-06 / 2