

AqualitColor

(ICLA 103.01/01)

AC-P330



Toote kirjeldus

Kirjeldus	Veega lahjendatav valge pigmenteeritud akrülaadibaasil kruntvärv. Valikuliselt kasutatav kas 1K või 2K-tootena suure koormusega pindade jaoks.
-----------	--

Kasutusala

Kirjeldus	AC-P330 1K: Väheste koostisainetega levinud puitudele ja puitmaterjalidele (ka MDF) tavalise kasutusintensiivsusega eluruumides. AC-P330 2K: Peaaegu kõikide puitmööblite jaoks siseruumides. Kõikide levinud puitude ja puitmaterjalide kruntimiseks. Sobib ideaalselt puidu koostisainete isoleerimiseks ning samuti MDF-plaatide isoleerimiseks niisketes ruumides.
-----------	---

Toote andmed

Toote kood	AC-P330
Mahuti suurus	20 kg 5 kg
Tarneviskoossus DIN 6 mm sek.	40 ± 5
Säilivusaeg - suletud originaalmahuti	vähemalt 1 aasta
LOÜ-direktiiv EU piirväärtus selle toote jaoks (kat A/e): 130 g/l (2010)	Kõvastumata sisaldab see toode maks. 61 g/l LOÜ. Kõvastunult sisaldab see toode maks. 93 g/l LOÜ.

Aluspindade eeltöötlus

	Töötlemata puitpinnad Puidu astmeline lihvimine Eemaldage hoolikalt lihvetoim Suurepooriliste puitude puhastamine harjamise teel	P120, P150, P180
	Plastkilega kaetud plaate (nt HPL või melamiinvaik) tuleb põhjalikult lihvida. Plastkilega kaetud krunditud plaadid peavad olema puhtad ja rasva- või silikoonivabad.	P320 / P400

Töötlemine

	Segage põhjalikult!
	Segage ja kasutage toodet nii nagu on kirjeldatud alalõigus "Kõvendi Vedeldi Lisandid".
	Toodet võib kanda krunditud või plastkilega kaetud plaatidele ainult kõvendatud 2K-variandina. Piisava isoleeriva toime tagamiseks tuleb 2K-variandina kasutamisel jälgida nõuetekohast kõvastumist (vaata kõvendi, lahjendi, lisandid).

Kõvendi Vedeldi Lisandid

	Kõvastumine valikuliselt	10% HWA 6001 (303.01) kaalu järgi 12% HWA 6001 (303.01) mahu järgi
	Lahjendamine	Kraanivesi
	Töötlemisaeg 20°C, 65% relatiivne õhuniiskus	2K variandina 1 tund

Aplikatsioon

Pihustusrõhk (baari)	1.5-3.0	110-130
Düüsi läbimõõt (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Vedeldi lisamine (%)	5 - 15	5 - 15
Töötlemisviskoossus DIN 4 mm (sek)	100-140	120-140
Ühekordselt pealekantav kogus (g/m2)	120 - 160	120 - 160
Kattevõime ühe töötsükli kohta (m2/l)	5 -7	5 -7

Kuivamisaaeg @ 20°C

tolmukuiv	alates 30 minutist
puutekuiv	alates 1 tunnist
lihvitav	alates 4 tunnist
virnastatav	alates 15 tunnist

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusel baseeruvad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitoetlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-07-22 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksamaa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

AqualitColor

(ICLA 103.01/01)

Kiirendatud kuivamine

Ooteaeg ruumitemperatuuril	15 minutit
Kuumõhkuivatus 35°C juures	2 tundi
Jahutamine ruumitemperatuuril	15 minutit

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusel põhinevad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtele. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-07-22 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksamaa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919