

Nature N-WO780



Popis výrobku

Popis Nezvýrazňující, do hloubky vnikající olej s rozpouštědlem a podílem vosku. Výrobek se vyznačuje vynikající plnivostí a je příjemný na dotek.

Oblast použití

Popis Téměř všechny druh dřeva v interiéru. Kupříkladu podlahy z dřeva a korku, nábytek, pracovní desky, dřevěné stropy, dřevěné dlažba, průmyslové parkety, schodiště atd. Také exotické dřevo a dřevo s bohatým obsahem složek může být natřeno bez speciální předběžné úpravy.

Údaje o výrobku

Kód produktu	N-WO780
Velikost balení	5l 750 ml
Viskozita při dodání DIN 4 mm	105 ± 5
Trvanlivost v uzavřeném originálním obalu	min. 2 roky

Předběžná úprava podkladů

	Nepracované dřevěné plochy Podlahy Nábytek	P120, P150, P180 P180, P240, P320
--	--	--------------------------------------

Zpracování

	Důkladně zamíchejte!
	Nanášení výrobku se provádí s nadbytečným množstvím výrobku, kupř. štětcem, válečkem, houbou, stříkací pistolí, vyhřívanou stříkací pistolí. (max. 45°C) Během doby působení přibližně 60 minut musíte místa, na kterých vsákl do dřeva, okamžitě dodatečně natřít, aby se zabezpečil dostatečný ochranný účinek a aby se předešlo tvorbě skvrn. Po době působení musíte přebytek důkladně odstranit, kupř. gumovou stěrkou nebo hadrem. Předtím přezkontrolujte, zda jsou nástroje odolné vůči olejům a zda neodbarvují. Následně budou případné zbytky oleje zatřeny hadrem neuvolňující vlákná. Zbytky mohou být zpracovány také strojově s jemnou brusnou tkání (pad). Podlahy se přešetří s jemnou brusnou tkání (bílý pad) 24 hodin po odstranění nadbytku. Tím se výrazně zvyšuje trvanlivost.

Aplikování

Vydatnost (m2/l)	8-15
------------------	------

Zkušební normy

	DIN 68861/1C Chemické požadavky u nábytkových povrchu
	EN 71-3/9 bez rozpustných těžkých kovů / chemických prvků (CE způsobilost)
	DIN 53160, část 1 a 2, - Odolnost vůči slinám a potu
	Stavební výrobky, které jsou v shodě s technickými pravidly, které vydal Německý institut pro stavební techniku (DIBT). Pro konstrukční části, jako parkety, schodiště apod. je možné požádat o vydání označením CE. Schválení AgBB pro používání na parketových a dřevěných podlahách podle DIN EN 14342.
	Tox Control - pečeť pro lakování s nízkým obsahem emisí

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezabavuje odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí.

[Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2021-08-18 / 7