

AqualitColor AC-IP360



Toote kirjeldus

Kirjeldus	Veega lahjendatav valge pigmenteeritud akrülaadibaasil kruntvärv. Valikuliselt kasutatav kas 1K või 2K-tootena suure koormusega pindade jaoks.
-----------	--

Kasutusala

Kirjeldus	AC-IP360 1K: Väheste koostisainetega levinud puitudele ja puitmaterjalidele (ka MDF) tavalise kasutusintensiivsusega eluruumides. AC-IP360 2K: Peaaegu kõikide puitmööblite jaoks siseruumides. Kõikide levinud puitude ja puitmaterjalide kruntimiseks. Sobib ideaalselt puidu koostisainete isoleerimiseks ning samuti MDF-plaatide isoleerimiseks niisketes ruumides. Võib kasutada ka nakkekrundina siseruumides paljudel levinud plastmaterjalidel ja metallidel.
-----------	---

Toote andmed

Toote kood	AC-IP360
Mahuti suurus	20 kg 5 kg
Tarneviskoossus DIN 4 mm (sek)	140 ± 5
Säilivusaeg - suletud originaalmahuti	vähemalt 1 aasta
LOÜ-direktiiv EU piirväärtus selle toote jaoks (kat A/e): 130 g/l (2010)	Kõvastumata sisaldab see toode maks. 59 g/l LOÜ. Kõvastunult sisaldab see toode maks. 90 g/l LOÜ.

Aluspindade eeltöötlus

	Töötlemata puitpinnad Puidu astmeline lihvimine Eemaldage hoolikalt lihvetoim Suurepooriliste puitude puhastamine harjamise teel	P120, P150, P180
	Plastkilega kaetud plaate (nt HPL või melamiinvaik) tuleb põhjalikult lihvida. Plastkilega kaetud krunditud plaadid peavad olema puhtad ja rasva- või silikoonivabad.	P320 / P400
	Eemaldage esmalt metallide pealt puhta lahjendi nt TPU 9300-F abil rasvad ning lihvige seejärel kergelt. Puhastage plastmaterjalid ning seejärel lihvige neid lihvimiskäsna või lihvimispadja abil. Toodet võib nakkekrundina kasutada ainult kõvendatult 2K-variandina. Kasutaja poolt tuleb alati läbi viia nakketest.	P400 P600

Töötlemine

	Segage põhjalikult!
	Segage ja kasutage toodet nii nagu on kirjeldatud alalõigus "Kõvendi Vedeldi Lisandid".
	Toodet võib kanda krunditud või plastkilega kaetud plaatidele ainult kõvendatud 2K-variandina. Toodet võib nakkekrundina kasutada ainult kõvendatult 2K-variandina. Samas ei saa me paljudest erinevatest aluspindadest tulenevalt igal üksikul juhul garanteerida piisavat nakkumist. Kasutaja poolt tuleb alati läbi viia nakketest. Piisava isoleeriva toime tagamiseks tuleb 2K-variandina kasutamisel jälgida nõuetekohast kõvastumist (vaata kõvendi, lahjendi, lisandid).

Kõvendi Vedeldi Lisandid

	Kõvastumine valikuliselt	10% HWA 6000 kaalu järgi 15% HWA 6000 mahu järgi
	Lahjendamine	TWA 9000-F või kraanivesi
	Töötlemisaeg 20°C, 65% relatiivne õhuniiskus	2K kuni 4 tundi

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusused baseeruvad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-07-21 / 7

AqualitColor

Aplikatsioon		
		
Pihustusrõhk (baari)	1.5-3.0	110-130
Düüsi läbimõõt (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Töötlemisviskoossus DIN 4 mm (sek)	100-140	120-140
Ühekordselt pealekantav kogus (g/m ²)	120-300	120-300
Kattevõime ühe töötsükli kohta (m ² /l)	3-6	3-6
Vedeldi lisamine (%)	0-5	-
AC-IP360 1K:	5-10	5-10
AC-IP360 2K:		

Kuivamisaeg @ 20°C	
tolmukuiv	alates 30 minutist
puutekuiv	alates 2 tunnist
lihvitav	alates 6 tunnist

Katsestandardid	
	Madala tuleohtlikkusega laevavarustust käsitleva direktiivi 2014/90/EL järgi.
	Requirements to the surfaces of kitchen furniture according to DIN 68930 regarding the resistance under changing climatic conditions

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusel põhinevad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlamise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtele. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-07-21 / 7

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksamaa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919