

NatureColor NC-UO760-11



Popis výrobku

Popis Pigmentovaný, hluboce pronikavý, olej s obsahem rozpouštědla pro barevnou úpravu.

Oblast použití

Popis Téměř každý dřevěný nábytek v interiéru. Používání na podlahách a schodištích v exteriéru je možné, ovšem se nedoporučuje, protože podle používání může dojít k „ochození podlahy“, čím je povrch zapotřebí mnohem častěji renovovat. Také exotické dřevo a dřevo s bohatým obsahem složek může být natřené bez speciální předběžné úpravy. Pro použití na rozměrově nestálých dílech v exteriéru, jako podlahy, zahradní nábytek, zahradní přístřešky, oplocení a balkonové desky.

Údaje o výrobku

Kód produktu	NC-UO760-11
Barva produktu	Kamenná šedá
Velikost balení	750 ml 2.5 l
Viskozita při dodání DIN 4 mm	20 ± 2
Trvanlivost v uzavřeném originálním obalu	min. 2 roky

Předběžná úprava podkladů

	Neopracované dřevěné plochy Podlahy Nábytek	P120, P150, P180 P180, P240, P320
	Silně nebo různě silně savé dřevo, jako smrk, buk apod.	Nejprve předběžně ošetřete voskovým olejem Nature N-IO750 bezbarvý tak, aby se dřevo nasýtilo.

Zpracování

Důkladně zamíchejte!

Lazurovací zabarvení v interiéru: Všechny barevné odstíny jsou mezi sebou mísitelné. Nastavení intenzity v každém libovolném poměru míchání je možné voskovým olejem Nature N-IO750. Nanášení výrobku se provádí s nadbytečným množstvím výrobku, kupř. štětcem, válečkem, houbou, stříkácí pistolí, vyhřívanou stříkácí pistolí. (max. 35°C) Během doby působení přibližně 60 minut musíte místa, na kterých vsákl do dřeva, okamžitě dodatečně natřít, aby se zabezpečil dostatečný ochranný účinek a aby se předešlo tvorbě skvrn. Po době působení musíte přebytek důkladně odstranit, kupř. gumovou stěrkou nebo hadrem. Předtím překontrolujte, zda jsou nástroje odolné vůči olejům a zda neodbarvují. Krycí zabarvení v interiéru a v exteriéru: V exteriéru se doporučuje krycí nátěr s přípravkem, aby bylo dřevo chráněné před UV zářením. Nanášení výrobku se provádí sytým štětcem nebo válečkem. Během doby působení přibližně 30 minut musíte místa, na kterých vsákl do dřeva, okamžitě dodatečně natřít, aby se zabezpečil dostatečný ochranný účinek a aby se předešlo tvorbě skvrn. Po době působení musíte případně přebytečný olej rozdělit nebo odebrat plochým štětcem pro rovnoměrné roztírání, až se dosáhne akceptovatelný, rovnoměrný výsledek povrchu. Pro používání v exteriéru doporučujeme po současném schnutí přes noc provést tři nátěry. K ochraně proti otěru pigmentů (kupř. u zahradního nábytku) doporučujeme jako poslední ošetření nátěr bezbarvou ochrannou vrstvou voskovým olejem Nature N-IO750.

Doby schnutí @ 20°C

Brousitelné	od 12 hodin
první lehké zatížení	od 24 hodin
úplně zatížitelné, pochůzné	od 7 dnů
Doba působení s nadbytečným množstvím výrobku	60 minut

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezavazuje odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí.

[Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2021-08-19 / 3




EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Německo ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/2

NatureColor

Zkušební normy	
	DIN 68861/1C Chemické požadavky u nábytkových povrchu
	EN 71-3/9 bez rozpustných těžkých kovů / chemických prvků (CE způsobilost)
	Tox Control - pečeť pro lakování s nízkým obsahem emisí

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezabavuje odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí.

[Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2021-08-19 / 3