

QuantumColor QC-T470-90-BN00



Produkta apraksts

Apraksts Šķīdinātāju saturoša, pret gaismas iedarbību un gredzenu skrāpējumiem izturīga, mirdzoša sedzošas krāsas sistēma ar augstu spīduma pakāpi uz poliuretāna-akrilāta bāzes. Krāsu maisīšanas sistēma neskaitāmu krāsu toņu izveidei atbilstoši Sikkens, RAL, NCS utt. vai pēc sava parauga.

Pielietojums

Apraksts Gandrīz visas koka mēbeles iekšējās. Ideāli piemērots apdarei ar sērijas QuantumColor produktu QC-IP350, QC-P340 vai QC-P330 grunts krāsām.

Produkta dati

Produkta kods	QC-T470-90-BN00
Bundžas izmērs	18.4 kg 4.6 kg
Piegādes viskozitāte DIN 4 mm sekundē.	~ 60 atkarībā no krāsu toņa
Glabāšanas termiņš - aizvērtā oriģinālā tvertne	min. 2 gadi

Spīduma pakāpes

Produkta numurs	Spīduma pakāpe	DIN 67530 60° leņķis
QC-T470-90-BN00	ar augstu spīduma pakāpi	>90

Pamatvirsmu priekšapstrāde

	MDF - bez mitruma iedarbības MDF - ar mitruma iedarbību Ekstiskas koku sugas / ekstraktvielas izdalošas koksnes	Pārklājumu ieteicams veidot ar QuantumColor QC-IP350. Grunts krāsas pēdējā slīpēšana ar graudainību P600 - P800.
--	---	--

Apstrāde

	Rūpīgi samaisīt!
	Produktu samaisīt un uzklāt, kā aprakstīts sadaļā "Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas". Spīduma efekta uzlabošanai un necaurspīdīgumam pēc uzklāšanas plānā kārtā un iztvaikošanas/izgārošanas laika no 30 minūtēm līdz 2 stundām ieteicams virsmu vēlreiz pārklāt ar plānu produkta kārtu. Ja pārkrāsošana tiek veikta uz nakti vai vēlāk, visa virsma pirms nākamās lakas kārtas uzklāšanas jānoslīpē ar 1200. numura slīpēšanas papīru un rūpīgi jānotīra putekļi.

Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas

	Cietināšana	50% HPU 6300
	Atšķaidīšana	TPU 9300-F ātra žūšana TPU 9301-S lēna žūšana
	Dzīvotspēja (pēc samaisīšanas) 20°C, 65% rel. gaisa mitrums	līdz 2 stundām

Uzklāšana

Izsmidzināšanas spiediens (bar)	1.5-3.0	110-130
Dīzes izmērs (mm)	1,2 - 1,6	0.18-0.23
Pievienojamais atšķaidītāja daudzums (%)	0-10	0-10
Darba viskozitāte DIN 4 mm (sek.)	15-20	15-20
Patēriņš uz vienu klājumu (g/m2)	80-120	80-120
Patēriņš uz vienu klājumu (m2/l)	6-9	6-9

Žūšanas ilgums @ 20°C

puteķļu neuzņemīgs/-a	no 30 minūtēm
pieskāriensauss	no 4 stundām
gatavs/-a transportēšanai	no 2 dienām
slīpējams	no 14 stundām
pulējams	no 3 dienām

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtas norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikvienu iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietojuma (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs jums nepieciešamo informāciju. Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam ligumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2021-08-25 / 4