

Speed SP-S191



Opis izdelka

Opis	Svetlostály 3K-PUR plniaci základ na báze akrylátu, s ultrarýchlym vytvrdzovaním a extrémne vysokým obsahom pevných látok. Výrobok je svetlostály a vytvrdzuje účinkom UV-žiarenia (expozičné pole alebo slnečné svetlo). Pre tento výrobok potrebujete špeciálne náradie. Opýtajte sa prosím Vášho príslušného odborného poradcu spoločnosti AkzoNobel.
------	--

Področje uporabe

Opis	Takmer všetok drevený nábytok v interiéri. Výrobok bol vyvinutý špeciálne pre ušľachtilé, brilantné nátery dreva s uzatvorenými póry.
------	---

Podatki o izdelku

Koda izdelka	SP-S191
Velikost posode	5l
Viskoznozt ob dobavi DIN 4 mm	30 ± 2
Obstojnost – v zaprti originalni embalaži	najm. 2 leti
Direktiva HOS Mejna vrednost EU za ta izdelek (kat. A/j): 500g/l (2010)	Ta izdelek vsebuje maks. 345 g/l snovi HOS.

Priprava podlag

	Surove lesene površine. Stopnjevano brušen les. Prah od brušenia skrbno odstranite. Les z grobimi porami skratčite.	P120, P150, P180 Predhodno izolirajte s Quantum Q-IS160. Po izolaciji lahko grobe pore v leseni površini zaplnite s Speed SP-PF190.
--	---	--

Obdelava

	Dôkladne rozmiešajte! Zvlášť musíte dbať na presné pridávané množstvo aktivátora.
	Izdelek nanašajte ob strogem upoštevanju vseh parametrov kot npr. veľikost šob, tlak, odmik, kolicina nanosa itd.
	Med obdelavo zaščitite pred neposrednim sončnim obsevaním, da preprečíte predčasno strjevanje.

Trdilec Razredčilo Dodatki

	Strjevanje Aktiviranje	po teži: 100 delov SP-S191 100 delov trdilca ASP 1 2 dela aktivatorja ASP 2 po volumnu: 100 delov SP-S191 100 delov trdilca ASP 1 2,5 dela aktivatorja ASP 2
	Redčenie	
	Čas uporabe mešaniče	do 6 ur

Nanos

Tlak brizganja (bar)	2.5-3.0
Velikost šobe (mm)	1,0-1,6
Viskoznozt pri nanašanju DIN 4 mm (sek.)	17 ± 2
Kolicina izdelka na nanos (g/m2)	80-120
Pokrivnozt na nanos (m2/l)	7 - 10

Čas sušenja @ 20°C

Čas odzračevanja po nanosu	od 10 minut naprej
Čas osvetlitve s svetlobnim sevalom	od 10 minut naprej
Čas mirovania pred nadaljnjo obdelavo	od 10 minut naprej

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najboljše v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti. Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno – pisno – zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalec opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2021-08-28 / 11

Speed

Standardi preskušanja	
	EN 71-3/9 brez topljivih težkih kovin/kemičnih elementov (primeren za CE)
	Splošen gradbeno-nadzorni certifikat za težko vnetljivost v skladu z DIN 4102/B1 na težko vnetljivih ivernih ploščah razreda B1, tudi pri furnirju.
	Malo vnetljiv po Direktiva o pomorski opremi MED 2014/90/EU.
	Požiadavky na povrchy kuchynských nábytkov podľa DIN 68930 s ohľadom na odolnosť voči meniacej sa klíme.
	Tox Control – oznaka za lake z nizkimi emisijnimi vrednostmi

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najbolje v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti. Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno – pisno – zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalec opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2021-08-28 / 11