Correct Cassetta per ritocchi CTK

Caratteristiche	
Caratteristiche	Cassetta Correct per ritocchi con 24 colori universali a base di solvente per ritocco.

Campo d'impiego	
Descrizione	Ideale per ritoccare piccoli punti difettosi. Adatto per superfici in legno e in plastica (laminati, lastre laminate, ecc.)

Dati del prodotto	
Codice prodotto	CTK
Dimensione della confezione	1 cassetta per ritocchi contenente: 24 scodellini per colori 2 bombolette di solvente 2 pennelli di pelo di martora rossa

Preparazione dei sottofondi

Pulire il punto da lavorare. Il fondo deve essere esente da grasso, asciutto e pulito.

Lavorazione



Sciogliere i colori con pennelli di pelo di martora rossa e con il diluente alla nitro fornito. Tutte le tonalità sono mescolabili fra di loro. Passare uno strato sottile e riparare i punti difettosi.

Tempo di essiccazione @ 20°C	
Fuori polvere	a partire da 3 minuti
Sovraverniciabile (bomboletta/pistola di verniciatura)	minimo 15 minuti

Trattamento successivo

Sul punto riparato si può applicare una mano finale di qualsiasi vernice Zweihorn® incolore. Per interventi di montaggio in loco si può applicare uno strato protettivo di vernice incolore: o Preval in bomboletta spray ricaricabile o Cystallit PUR 5085 a due componenti anch'essa in bomboletta.

I prodotti della AkzoNobel Wood Coatings sono realizzati esclusivamente per professionisti ed industriali in possesso di conoscenze basilari per la gestione e l'utilizzo di prodotti chimico-tecnici per la finitura superficiale. I consigli operativi contenuti nelle schede tecniche e riguardanti le nostre qualità sono suggerimenti non vincolanti e non rappresentano alcuna garanzia. Si basano sulle esperienze da noi maturate e sulle prove da noi effettuate ed intendono facilitare ed agevolare il lavoro dei nostri clienti. Sta al cliente stesso decidere se variare eventualmente le condizioni di lavoro ideale, un'operazione questa che può ripercuotersi sul risultato (finale) dell'applicazione. Il che però non esonera il cliente dall'obbligo di verificare il prodotto e la sua idoneità alle superfici da trattare, di preferenza con una prova di lavorazione. In caso di dubbi su come maneggiare e lavorare il prodotto i nostri consulenti tecnici ed esperti di laboratorio saranno lieti di fornirvi informazioni e suggerimenti per quanto nelle loro possibilità.
Ovviamente noi garantiamo la perfetta qualità dei nostri prodotti in base alle nostre specifiche, ma è l'acquirente l'unico responsabile dell'utilizzo del prodotto acquistato. A meno che noi non abbiamo espressamente garantito - per iscritto - proprietà ed idoneità specifiche dei prodotti per un determinato scopo contrattualmente definito, nessuna consulenza o informazione sulle tecniche d'uso è ad alcun titolo vincolante e non rappresenta alcuna garanzia, anche se fornita secondo scienza e coscienza. AkzoNobel risponde per l'utilizzo dei propri prodotti da parte del cliente nei limiti delle proprie condizioni generali di vendita e fornitura, cui si rimanda. La scheda tecnica al momento in vigore è reperibile sul nostro sito Internet. L'emissione di una nuova scheda tecnica annulla la validità di tutte quelle precedenti. Versione: 2022-08-26 / 7

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Germania ● www.akzonobel.com/wood

AN_20450_060919