



Caratteristiche		Trattamento successivo
Caratteristiche	Prodotto a base d'acqua pronto per l'uso, per la preparazione del legno grezzo prima della susseguente mordenzatura.	Proseguire la lavorazione con mordenti Zweihorn® a base di solvente o acqua. Vedi le schede tecniche di questi prodotti.

Campo d'impiego	
Descrizione	Il prodotto viene impiegato come mordente preliminare per dare un colore uniformante. Per tutti i tipi di legno, in particolare quelli che presentano un assorbimento diseguale (massicci o impiallacciati). Soprattutto i piallacci capovolti presentano un assorbimento diseguale, che viene minimizzato grazie al pretrattamento con questo prodotto.

Dati del prodotto	
Codice prodotto	EGL
Dimensione della confezione	1 l
Viscosità alla consegna	liquido
Durata - confezione originale sigillata	minimo 1 anno

Preparazione dei sottofondi		
	Carteggiatura graduale del legno. Rimuovere accuratamente la polvere di carteggiatura. Spazzolare i legni a pori grossi.	P120, P150, P180

Lavorazione	
	Agitare o rimestare vigorosamente!
	Applicare il prodotto con spugna, pennello o pistola fino a saturazione. Dopo l'essiccazione notturna lisciare con carta abrasiva fine P400. Non carteggiare eccessivamente!

Tempo di essiccazione @ 20°C	
Carteggiabile	minimo 12 ore

I prodotti della AkzoNobel Wood Coatings sono realizzati esclusivamente per professionisti ed industriali in possesso di conoscenze basilari per la gestione e l'utilizzo di prodotti chimico-tecnici per la finitura superficiale. I consigli operativi contenuti nelle schede tecniche e riguardanti le nostre qualità sono suggerimenti non vincolanti e non rappresentano alcuna garanzia. Si basano sulle esperienze da noi maturate e sulle prove da noi effettuate ed intendono facilitare ed agevolare il lavoro dei nostri clienti. Sta al cliente stesso decidere se variare eventualmente le condizioni di lavoro ideale, un'operazione questa che può ripercuotersi sul risultato (finale) dell'applicazione. Il che però non esonera il cliente dall'obbligo di verificare il prodotto e la sua idoneità alle superfici da trattare, di preferenza con una prova di lavorazione. In caso di dubbi su come maneggiare e lavorare il prodotto i nostri consulenti tecnici ed esperti di laboratorio saranno lieti di fornirvi informazioni e suggerimenti per quanto nelle loro possibilità. Ovviamente noi garantiamo la perfetta qualità dei nostri prodotti in base alle nostre specifiche, ma è l'acquirente l'unico responsabile dell'utilizzo del prodotto acquistato. A meno che noi non abbiamo espressamente garantito - per iscritto - proprietà ed idoneità specifiche dei prodotti per un determinato scopo contrattualmente definito, nessuna consulenza o informazione sulle tecniche d'uso è ad alcun titolo vincolante e non rappresenta alcuna garanzia, anche se fornita secondo scienza e coscienza. AkzoNobel risponde per l'utilizzo dei propri prodotti da parte del cliente nei limiti delle proprie condizioni generali di vendita e fornitura, cui si rimanda. La scheda tecnica al momento in vigore è reperibile sul nostro sito Internet. L'emissione di una nuova scheda tecnica annulla la validità di tutte quelle precedenti. Versione: 2021-07-06 / 4