



| Productomschrijving                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving                                                                        | Veranderd oplosmiddelhoudende resten van Zweihorn® 2K-PUR lak in een krachtig vullende 2K-PUR vuller. Dient eveneens voor het maken van een 2K- PUR vuller in een bepaalde kleur.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grondig oproeren!                                                                       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Product zoals onder „Verharder Verdunner Toevoegingen“ beschreven mengen en aanbrengen. |
| Toepassingsgebied                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Ongeharde 2K-PUR Zweihorn® lakresten kunnen in de voorgevulde origineelverpakking Restantenvuller RF tot aan de bovenste markering verzameld worden. Geschikt zijn: alle Wigranit® vullers, alle Wigranit® kleurlakken ook metallic-lakken en hoogglanskleurlakken, Diadur®, Crystallit®, Purolit, Colourit en de verzamelde mengsels van deze producten. Na het bereiken van het bovenste vulmerkteken, grondig roeren, gebruiksklare menging harden en aanbrengen.</p> <p>Voorgevulde origineelverpakking restantenvullen tot aan het bovenste vulmerkteken met Wigranit® Novacolor in de WNC/kleur naar uw keuze afvullen of de gewenste restantenvuller hoeveelheid uittrekken en 1:1 met WNC/kleur mengen en grondig omroeren. Gebruiksklare menging harden en aansluitend aanbrengen.</p> |                                                                                         |
| Beschrijving                                                                        | Bijna alle houtenmeubels in het interieur. Voor het gronderen van alle gangbare houtsoorten en houtmaterialen. Voor de afwerking van MDF in vochtige ruimtes en sterk inhoudstofrijke houtsoorten bevelen wij een systeemopbouw aan met ons product Wigranit® 2K-PUR Isoleervuller WIG/IF. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
| Productgegevens                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
| Productcode                                                                         | RF                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
| Containergrootte                                                                    | 10kg                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
| Afleverviscositeit                                                                  | pasteus                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
| Houdbaarheid - Afgesloten originele verpakking                                      | minstens 2 jaar                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
| Voorbehandeling Ondergronden                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verharder Verdunner Toevoegingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |
|  | Ruwe houtoppervlakken<br>Stapsgewijze schuurbewerking<br>Schuurstof zorgvuldig verwijderen<br>Grofporeige houtsoorten uitborstelen                                                                                                                                                         | P120, P150, P180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |
|                                                                                     | Houtsoorten of MDF in vochtige ruimtes                                                                                                                                                                                                                                                     | Van Wigranit® 2K-PUR Isoleervuller WIG/IF voorzien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Harding van het gerede mengsel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 % PUR 5085 naar volume                                                               |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Menging Restantenvuller met Zweihorn® lakresten cq. WNC/kleur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 deel Restantenvuller RF + 1 deel ongeharde Zweihorn® lak                              |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verdunning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 9004 normaal droogproces<br>S 9029 langzaam droogproces                               |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verwerkingstijd<br>20°C, 65% rel. luchtvochtigheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tot 4 uur                                                                               |

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.

Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-07-16 / 4

| Applikatie                                      |                                                                                   |                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |  |  |
| Spuitdruk (bar)                                 | 1.5-3.0                                                                           | 110-130                                                                           |
| Spuitopening (mm)                               | 2.0-2.5                                                                           | 0.33-0.38                                                                         |
| Toegevoegde verdunner (%)                       | naar behoefte                                                                     | naar behoefte                                                                     |
| Verwerkingsviscositeit DIN 4 mm (sec.)          | varieert per mengsel                                                              | varieert per mengsel                                                              |
| Opbrenghoeveelheid per laag (g/m <sup>2</sup> ) | 120-200                                                                           | 120-200                                                                           |
| Opbrengst per arbeidsgang (m <sup>2</sup> /l)   | 4-7                                                                               | 4-7                                                                               |

| Droogtijd @ 20°C |               |
|------------------|---------------|
| stofdroog        | vanaf 30 min. |
| grijpdroog       | vanaf 2 uur   |
| schuurbaar       | vanaf 6 uur   |

| Nabehandeling                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na voorgaande aanschuurbewerking met korrel P280-320 is een nabehandeling met een zelfde soort product ieder moment mogelijk. Na het bereiken van het gewenste vulresultaat is een vervolgafwerking met de Zweihorn kleurlaksystemen Variocryl Color VCC of Wigranit Novacolor WNC na aanschuuren mogelijk. |

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.

Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-07-16 / 4