



Caractéristiques

Description	Huile d'entretien et de nettoyage pour raviver les surfaces en bois huilées.
-------------	--

Domaine d'utilisation

Description	Pour nettoyer et raviver toutes les surfaces en bois en intérieur ou en extérieur, huilées avec du Naturtrend.
-------------	--

Informations produit

	NOA
Taille du conteneur	500 ml
Conservation avant ouverture	2 ans minimum

Traitement

	Agiter avant utilisation.
  	Appliquer le produit sur les meubles en couche fine à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un chiffon, puis faire pénétrer le produit à l'aide d'un chiffon non peluchant. Il ne doit pas rester de surplus sur la surface. Nettoyer les sols de façon uniforme à l'aide d'une serpillère mouillée. Au bout de 10 minutes, ôter tout surplus à l'aide d'un pad blanc ou d'un chiffon sec, jusqu'à ce que la surface paraisse sèche. Laisser sécher le sol pendant au moins 24 heures, puis polir à l'aide d'un pad blanc.

Application

Rendement (m2/500 ml)	jusqu'à 20
-----------------------	------------

Temps de séchage @ 20°C

Peut être poncé	à partir de 12 heures
première sollicitation légère	à partir de 24 heures
parfaitement résistant, praticable	à partir de 7 jours

Les produits de la AkzoNobel Wood Coatings sont fabriqués exclusivement pour les utilisateurs professionnels et industriels ayant des connaissances de base quant à l'utilisation et au maniement de produits chimiques/techniques pour la structuration de surfaces. Les instructions d'application de nos produits figurant dans les fiches techniques sont données à titre de recommandations non contraignantes et ne sauraient constituer un engagement quelconque de notre part. Elles sont basées sur notre expérience ainsi qu'une série de tests et sont destinées à faciliter et optimiser le travail de nos clients. Tout écart éventuel par rapport aux conditions de travail idéales relève de la responsabilité de nos clients et peut avoir un effet sur le résultat (final). Ceci ne dispense toutefois pas l'acheteur de son obligation de s'assurer lui-même de l'aptitude de nos produits aux fins envisagées, de préférence par l'application du produit sur un échantillon. En cas de doute concernant le maniement ou l'application du produit acheté, nos experts du service technique ou de notre laboratoire vous renseigneront en toute bonne foi.

Nous garantissons, bien entendu, une qualité irréprochable de nos produits conformément aux spécifications produits correspondantes. La responsabilité de l'application des produits fournis relève toutefois exclusivement de l'acheteur. Pour autant que nous n'ayons pas explicitement garanti par écrit les propriétés spécifiques et aptitudes des produits pour une utilisation spécifique définie par contrat, les conseils ou préconisations techniques, bien que donnés en toute bonne foi, ne sauraient être en aucun cas contraignants et ne constituent aucun engagement. AkzoNobel est responsable de l'utilisation de ses produits par ses clients conformément aux conditions générales de vente et de livraison auxquelles nous renvoyons par la présente. La version la plus récente de la fiche technique respective peut être consultée sur notre page web. Toute fiche technique mise à jour annule et remplace les précédentes. Mise à jour le: 2021-07-09 / 6