



Produktbeschreibung

Beschreibung	Pflegeprodukt mit speziellen natürlichen Wachsen.
--------------	---------------------------------------------------

Anwendungsbereich

Beschreibung	Zum Pflegen und Auffrischen sämtlicher geölter und gewachster Fußböden und Treppen.
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Produktdaten

Produktcode	NPP
Gebindegröße	1 l
Lieferviskosität	flüssig
Haltbarkeit - Originalgebinde verschlossen	mind. 2 Jahre

Vorbehandlung Untergründe

	Fußboden zunächst gründlich absaugen. Falls der Fußboden zu stark verschmutzt ist, zunächst mit Naturtrend Parkettreiniger NPR reinigen.
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verarbeitung

	Das Produkt ist verarbeitungsfähig eingestellt. Der Fußboden wird mit einem benetzten flusenfreien Tuch gleichmäßig nebelfeucht bearbeitet. Nach 90 Minuten kann die Fläche optional mit einem groben Baumwolltuch nachpoliert werden. Hierdurch wird die Oberfläche leicht aufpoliert und erscheint glänzender. Eine Nachbehandlung mit Wasser darf nicht erfolgen.
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nachbehandlung

Die Pflege von geölten und gewachsenen Naturtrend Oberflächen muss je nach Abnutzung und optischen Zustand mehrmals jährlich nach entsprechender Vorreinigung erfolgen. Bei sehr starker Abnutzung der Naturtrendoberfläche kann eine Renovierung mit dem ursprünglich verwendeten Naturtrendprodukt nötig sein.

Produkte von AkzoNobel Wood Coatings werden ausschließlich für den professionellen und industriellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemisch/technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern und fördern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Abnehmer und kann sich auf das (End-) Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts geben Ihnen unsere Werkstoffberater sowie Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet AkzoNobel eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Abnehmer. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich - schriftlich - zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wengleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. AkzoNobel haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Abnehmer nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann auf unseren Internetseiten abgerufen werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger Technischer Merkblätter. Stand: 2021-07-12 / 5