

# Aqua Wood Stain

**sikkens**

WOOD COATINGS

INTERIOR

## TECNOLOGIA

Base aquosa

## TIPO DE PRODUTO

Velatura

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Uma velatura versátil à base de água com efeito translúcido em todos os tipos de madeira.

- Fácil aplicação
- Misture com corantes TI para produzir uma variedade de cores
- Pigmentos resistentes à luz
- Acabamento com verniz base solvente/base água



## COR

Trasparente

AWS-1 - 1 L

AWS-2 - 5 L

## VALIDADE

12 meses

## CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter as latas bem fechadas, em local bem ventilado, com temperatura controlada entre 10 e 30°C

## CONTEÚDO DE SÓLIDOS

18.5% ± 1%

## DENSIDADE (PESO ESPECÍFICO)

1,01 +/- 1%

## VISCOSIDADE DE ENTREGA

12 ± 2 Viscosidade de entrega DIN 4 mm (seg.)

## PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

	Lixagem gradual da madeira. Remova cuidadosamente o pó da lixagem. A madeira com poros grossos deve ser escovada.	P120, P150, P180
	Opcionalmente humedeça com água. Lixar ou suavizar após secar durante a noite.	

## MÉTODO DE APLICAÇÃO

Aplicação à pistola e escovas

## APLICAÇÃO

Pressão de aplicação (bar)	1.0-1.5
Tamanho do bico (mm)	0.8-1.3

## TEMPO DE SECAGEM @ 20°C

Repintável	Pelo menos 4 horas
------------	--------------------

Os produtos da AkzoNobel Wood Coating são fabricados exclusivamente para o utilizador profissional, possuidor de conhecimentos elementares a nível do manuseio e da aplicação de produtos químico/técnicos para tratamento de superfícies. As instruções de processamento especificadas nas fichas técnicas referentes às características dos nossos produtos devem ser consideradas como recomendações não vinculativas e não fornecem qualquer tipo de garantia. Estas recomendações têm como base os nossos ensaios e experiências e devem facilitar e promover o trabalho dos nossos clientes. Qualquer possível desvio das condições de trabalho ideais é da responsabilidade dos nossos clientes e pode afetar o resultado (final) da aplicação. No entanto, tal não isenta o comprador da sua obrigação de verificar o produto, bem como a sua adequação em relação à superfície a ser tratada, de preferência através de um ensaio de aplicação. Em caso de dúvidas quanto ao manuseamento ou processamento do produto adquirido, os nossos conselheiros de material, bem como técnicos de laboratório e de aplicação poderão prestar-lhe todo o tipo de esclarecimentos requeridos de acordo com os seus melhores conhecimentos. A AkzoNobel garante, naturalmente, uma ótima qualidade dos seus produtos segundo as respetivas especificações do produto, no entanto, a responsabilidade em relação aos produtos entregues é exclusivamente do comprador. A menos que tenhamos confirmado por escrito as propriedades específicas e a adequação dos produtos para uma determinada finalidade contratualmente acordada, todo o tipo de assessoria técnica ou informação de utilização, apesar de fornecida de acordo com os nossos melhores conhecimentos, deve ser considerada não vinculativa e não fornece qualquer tipo de garantia. A AkzoNobel é responsável pela utilização dos seus produtos por parte dos seus clientes de acordo com as nossas condições gerais de venda e fornecimento, sobre as quais o comprador é advertido através do presente documento. A respetiva folha de dados técnicos mais recente pode ser consultada nas nossas páginas de Internet. A publicação de uma nova edição torna nula a validade das folhas técnicas que estavam vigentes. Versão: 2024-07-15 / 2

Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.

[www.sikkens-wood-coatings.com](http://www.sikkens-wood-coatings.com)

**AkzoNobel**