

QuantumColor QC-IP350



Descriere produs

Descriere	Chit cu pigment alb, cu conținut de solvenți, uscare ultrarapidă, cu capacitate foarte mare de umplere. Produsul oferă un efect de izolare maxim împotriva substanțelor extractive din lemn și împotriva apei la utilizarea de MDF în încăperi umede.
-----------	---

Domeniu de aplicare

Descriere	Aproape tot mobilierul din lemn din interior. Pentru acoperirea cu grund a tuturor materialelor din lemn și a materialelor pe bază de lemn obișnuite. Ideal pentru izolarea substanțelor extractive din lemn și pentru izolarea MDF-ului în spații cu umezeală. De asemenea, poate fi utilizat ca agent de aderență la mai multe materiale plastice și metale comune pentru utilizarea în interior.
-----------	---

Date produs

Cod produs	QC-IP350
Packaging size	20 kg 5 kg
Vâscozitate la livrare DIN 6 mm în sec.	65 ± 2
Durabilitate - recipient original închis	min. 2 ani

Pregătire substraturi

	Suprafețe de lemn brute Șlefuire lemn în etape îndepărtați cu atenție șpanul Periere lemn cu pori mari	P120, P150, P180
	Mai întâi, metalele se degresează cu diluant și se șlefuiesc cu șmirghel fin. De asemenea, șlefuiți materialele plastice cu șmirghel fin.	P400 P600

Prelucrare

	Agitați bine!
	Amestecați și aplicați produsul așa cum este descris în „Întăritor Diluant Aditivi”.
	Când este utilizat ca agent de aderență pentru plastic și metal, produsul trebuie să fie diluat cu 30% din diluția PU specificată. Ulterior, o cantitate subțire (aprox. 60 μm) este aplicată cu un pistol de pulverizare vopsea. După un timp de uscare de aprox. 30 de minute până la maxim 6 ore, structura lacului colorat obișnuit poate fi realizată fără șlefuire intermediară. Cu toate acestea, datorită numeroaselor substraturi diferite, nu putem garanta în fiecare caz o aderență corespunzătoare. În general, testul de aderență este efectuat de persoana care execută prelucrarea.

Agent de întărire Diluant Aditivi

	Întărire	HPU 6300 de 10%
	Dilutie	TPU 9300-F uscare rapidă TPU 9301-S uscare lentă
	Timp de viața 20 °C, 65 % umiditate relativă	până la 8 ore

Aplicare

Presiune pulverizare (bar)	1.5-3.0	110-130
Dimensiune duze (mm)	2.5-3.0	0.38
Adaos de diluant (%)	0-20	0-20
Cantitate de aplicat pe metru pătrat (g/m2)	120-300	120-300
Grad de acoperire pe metru pătrat (m2/l)	3-6	3-4

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-08-25 / 5

QuantumColor

Timp de uscare @ 20°C

eliminare praf	după 20 minute
uscat la atingere	după 1 oră
șlefuiabil	după 3 ore

Standarde de testare

	Cerințe pentru suprafețele mobilierului de bucătărie conform DIN 68930 cu privire la rezistența în caz de climat alternativ.
	Certificat general de testare al autorității pentru construcții referitor la propagarea redusă a flăcărilor conform DIN 4102/B1 pentru panouri din lemn cu propagare redusă a flăcărilor, certificate B1, care sunt și furniruite. Este permisă doar în structuri ca grund cu toate celelalte lacuri transparente din seria de lacuri transparente Quantum Q-T260-__. * se solicită
	Propagare redusă a flăcărilor conform Rezoluției IMP A.653 cu aprobare USCG. Materialul de pe suprafețe cu propagare redusă a flăcărilor nu trebuie folosit la conducte, acoperiri de țevi sau cabluri.
	Tox Control - Sigiliu pentru vopseluri cu emisii reduse

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-08-25 / 5